

策勒硅酸铝针刺毯容重怎么计算耐火保温棉

产品名称	策勒硅酸铝针刺毯容重怎么计算耐火保温棉
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:XHGSL 厚度:30-50mm 密度:80-128kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

策勒硅酸铝针刺毯容重怎么计算耐火保温棉

硅酸铝纤维毯由于所含成分不一样，而且现在每个等级的耐火温度也不同，所以在作为背衬，壁衬，管道保温时，所以说这个时候也一定要注意工作温度的高低，如果使用在高出自己工作温度的范围内过长时间则会迅速失效。六、优良的吸音性。一、节能保温效果好，使用寿命长——新型陶瓷纤维耐火保温材料的复合结构，由高温陶瓷纤维背衬毯、高温硅酸铝纤维模块、高温陶瓷纤维补偿毯、耐高温连接件、高温固化剂等合理组合装配而成。一般高温段的总保温厚度做到300~350mm,中温段总保温厚度做到250~300mm，低温段总保温厚度做到200~250mm即能达到良好的节能保温效果。气密性强，节能保温效果好，使用寿命长。

使用硅酸铝纤维毯时还要做好卫生防护措施，因为硅酸铝针刺毯的纤维很容易贴近皮肤，使皮肤发痒。普通产品不防水，尽量不要在潮湿的环境中存放或使用。硅酸铝针刺毯如果浸泡或受潮，导热系数会增加，保温性能会下降。会摔倒。施工时应采取必要措施，尽量避免被雨水湿。不耐磨、不耐碰撞，因此在使用过程中应尽量减少摩擦、碰撞和冲刷，以提高硅酸铝纤维毯的使用寿命。为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。邹平市章信保温材料有限公司研究生产的陶瓷纤维模块产品颜色洁白、尺寸规整，能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上，具有良好的耐火隔热效果，提高了窑炉耐火隔热的整体性，推动了窑炉砌筑技术的进步分类温度1050-1400。硅酸铝针刺毯的生产标准较为严格，因为它多是由于高温或者电流强度大的地方，所以硅酸铝针刺毯厂家生产出来的产品质量要上乘。首先要选择优质的原材料硅酸铝，才能保证产品的终质量;其次是要有专业的加工设备与人员进行复杂的加工，后才能到我们消费者的手中，这些硅酸铝针刺毯都是经过相当质量的检验的请放心使用。如果是使用普通的保温板，那么就

会增加厚度，对于施工以及使用多有不便这种硅酸铝纤维毯在施工过程中要注意防护，在使用过程中不得踩踏、压伤。施工时应用剪刀、直尺等剪断，不得撕裂。在搬运、安装和储存期间需要特殊保护。不要踩踏和挤压表面，不要损坏表面。一旦损坏，往往会造成无法使用的效果。

另外，硅酸铝纤维毯的安装参照技术人员提供的施工安装方案。不可强行安装，施工不可粗暴粗暴。强行安装，大动作必然会破坏原有的预制结构。1：

良好的标准挤塑板施工比较的方便，并不需要太多的技术，一般的施工人员就可以操作