

生理盐水保暖箱生理盐水保暖器

产品名称	生理盐水保暖箱生理盐水保暖器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74062.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

生理盐水保暖箱生理盐水保暖器避免细胞破裂。生理盐水的渗透压和细胞外的一样,不会让细胞脱水或过度吸水而导致的破裂。清洗伤口。生理盐水其实就是低浓度的盐水,经常用作清洗伤口,以及补充血容量。北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后,取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高,每一项设计都站在使用者的角度,从操作的方便性,耐用性到视觉审美,都力求精益求精。

生理盐水保暖箱生理盐水保暖器产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水保暖箱生理盐水保暖器

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：生理盐水保暖箱生理盐水保暖器更多型号产品规格参数：

设备型号

温控范围

标配层架

箱体尺寸mm

0-100 宽温设备

FYL-YS-151L

0~100

4个层架

595*565*860

FYL-YS-281L

0~100

5个层架

595*565*1440

FYL-YS-431L

7个层架

595*675*1795

2-48 恒温设备

FYL-YS-150L

2~48

3个层架

595*570*865

FYL-YS-280L

2~48

595*570*1445

FYL-YS-430L

595*680*1805

FYL-YS-230L

3个层架

595*590*1215

FYL-YS-310L

595*695*1315

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生理盐水保暖箱生理盐水保暖器交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生理盐水保暖箱生理盐水保暖器特点温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用知名优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用知名品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集经营销售于一体，经营培养箱，微生物培养箱，药品冷藏箱--优良稳定，人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保证工作室的密封性。生理盐水保暖箱生理盐水保暖器生理盐水可以清除堆积在脸皮毛孔里的油脂和粉刺。可以有效清除堆积在脸皮毛孔里面的油脂和