

# 苏州火焰山精工公司 硅胶烘箱

产品名称	苏州火焰山精工公司 硅胶烘箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

6、开机时，为了求得加速升温时间，将加热开关打至高温，两组加热器同时加热，达到恒温状态后，可将加热开关打至低温，只留一组加热器工作节约电耗。

7、取放试物时，勿撞击伸入工作室内的传感器，硅胶烘箱，以防损及传感器的测温头子导致控制失灵。

8、开机前将箱顶排气阀旋开约10mm左右，以利箱内空气变换对流，并将潮气和废气排出。

9、欲观察工作室试品情况，可开启外门，或从玻璃门向内窥视，但外门不常开为宜，以免热量外泄，且当温度升到300度左右时，开启箱门可能会使玻璃急骤冷却而。

一般烘干箱，采用型钢和薄板形成后焊接而成，结构合理，箱体造型美观，坚固耐用，工作室可做试品搁板和小车，工作室与箱体外壳之间充有绝热性好的保温层。鼓风装置能使工作室被加热的空气强制对流，提高了箱内的温度均匀性能。开启风顶阀门能使工作室空气换新。鼓风箱内工作室左壁与保温层之间装有风道，内装有鼓风、风叶及导向板，可开启鼓风开关，使鼓风机工作。

防爆真空干燥箱防爆真空烘箱技术资料的提供要求：

1、设备应提供装箱单、操作使用维护说明书，产品合格证，设备安装示意图，电器原理图，所有资料均须提供纸质中

文版本1份。另外操作使用维护说明书提供的电子版本要能修改。

2、定制设备出厂测试、内胆常规不锈钢材质证明(定做)等。

客户要求案例：

1、设备在甲类防爆区安装使用，采用防爆设计，应符合电气防爆的相关规定，防爆等级为ExdIBT4；

- 2、内箱采用耐高温常规不锈钢的不锈钢，钢板厚3.0mm，外箱钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理;
- 3、真空泵系统负载保护、控制负载保护、超温负载保护、故障警示灯;
- 4、箱体与抽真空装置为连体式(内置真空油泵);
- 5、内分两层，层板为2片不锈钢网状型;
- 6、硅胶密封材料，不锈钢高速加热器;
- 7、控温范围:室温~200 ° C，恒温控制精度: +0.5 ° C，提供烘箱内热分布均匀性测试;

苏州火焰山精工公司(多图)-硅胶烘箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是江苏苏州,换热、制冷空调设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在火焰山精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创火焰山精工更加美好的未来。