

超耐磨聚氨酯 超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技低

产品名称	超耐磨聚氨酯 超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技低
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

超耐磨聚氨酯地坪的特点和适用场所及技术参数，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆性能特点停车场DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆整体无缝防尘耐磨防滑耐酸抗碱清洁容易保养方便外观亮丽颜色多样施工简单成本经济，环氧聚氨酯超耐磨，一次施工，超耐磨聚氨酯，可达防尘耐磨防水防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。施工工艺基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；涂刷底油：封闭基面，增加附着力；批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；滚刷DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

超耐磨聚氨酯地坪的特点和适用场所及技术参数，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆是一种新型研发的经济型聚氨酯涂料，具有高固含量、超耐磨和气味小的特性。它是一种理想的面漆，有以下优势：

耐磨性——这是工业地坪使用寿命的一个指标。特别是对于机加工厂房和叉车行走区域，必须要有非常的耐磨性。一般环氧表面用锥形研磨器操作1000转实验失重为60—120mgs。低气味高固含量聚氨酯涂料不仅不黄变，耐污性好，而且相同耐磨试验其失重只有10—20mgs。(ASTM D4060，超耐磨聚氨酯报价，CS-17)。

聚氨酯材料已步入成熟产业，纵观聚氨酯行业近十年发展，聚氨酯材料的产业链较长，上游的原料是异和多元醇，多元醇可分为和聚酯多元醇。聚氨酯材料的直接下游为塑料、弹性体、胶黏剂、涂料、纤维

等树脂初级制品，而后这些初级制品可以进一步加工利用到制鞋工业、建筑工业、家具工业、家电工业等生活中的方方面面，这些构筑了聚氨酯产业链的终端下游。

超耐磨聚氨酯多少钱-超耐磨聚氨酯-奥美特密封科技价格低由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。无锡市奥美特密封科技有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥美特密封科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：戈经理。