

净化板公司 康达净化 丽水净化板

产品名称	净化板公司 康达净化 丽水净化板
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

产品详情

HSS高强结构钢

按欧标HSS可分成4-5种不同强度的钢种，但由于普通CQ级材料已经能够取代低强度的HSS钢，因此，市场上用得较多的是屈服强度280Mpa和345Mpa的钢种，净化板批发，宝钢所生产的TSTE28和TS350GD就是这两个钢种。

与普通CQ相比，HSS钢有几大优势：（1）由于屈强比较低因此该钢种的耐火及抗震性好。（2）对较厚的钢板，它可以制造大跨度拱型板。（3）对一般的外墙和屋面板型，它可以比CQ材料适当减薄，从而可节约材料消耗。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，净化板多少钱，彩钢板

彩钢岩棉复合板在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

成品的保护净化板

结构施工完毕，其它施工未必完成，因此必须要对结构成品进行保护。不然，对整个工程的质量都会造成不良影响。

首先，丽水净化板，严格控制人和物流，以防划伤或污染围护结构。其它必须在围护结构上开孔的必须得到有关人员的许可方可进行。此外，严禁硬物碰撞围护结构。

质量标准

使用材料必须符合设计要求

材料的开箱必须在清洁的环境中进行，确定其规格性能完好。

吊顶表面的平整度高低差小于2mm

接缝的平直度必须小于1.5m

接缝高低必须小于1mm。

缝隙不大于0.5mm。

壁板的垂直度误差小于1度。

围护结构密封完好。次数用完API KEY 超过次数限制

净化板公司-康达净化(在线咨询)-丽水净化板由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司是从事“净化车间,无尘车间,彩钢板,岩棉板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陶经理。