

# 外镀锌内涂塑钢管尺寸

产品名称	外镀锌内涂塑钢管尺寸
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

## 产品详情

消防涂塑钢管产品特性：

1. 卫生无毒、不积垢，外镀锌内涂塑钢管尺寸，不滋生微生物、保证流体品质。
2. 耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离。
3. 安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同。
4. 耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境。
5. 管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长。

涂塑复合钢管生产工艺：

涂塑复合钢管分为：热浸塑工艺，内外喷涂工艺，滚塑工艺，淋涂工艺，吸涂工艺，熔结缠绕工艺等。

热浸塑采用：流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑复合钢管一代防腐，内外聚乙烯复合钢管。

内外喷涂工艺：采用静电吸附理论，钢管除锈处理后，用喷进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑复合钢管二代防腐，内外环氧复合钢管。

淋涂工艺：又称幕帘法，用盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑复合钢管三代防腐。

外镀锌内涂塑钢管尺寸涂层的作用：

排水用涂塑钢管采用耐高温的重防腐改性环氧树脂粉末，对钢管内、外壁进行涂敷。解决了镀锌钢管埋地和输水的锈蚀和结垢问题，提高了消防、给水（气体）输送管道的使用寿命。

由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，其涂层耐温性能好，可在 -30 ~ 200 长期使用，并且不燃烧。

同时，具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀、耐高温和耐木垛火、以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能，适用于消防输水、气的灭火。

什么是外镀锌内涂塑钢管尺寸？

涂塑复合钢管是以焊接钢管、无缝钢管为基材，内外壁涂敷环氧树脂或聚乙烯粉末，是防腐、耐侵蚀、无毒、无辐射的绿色环保管材，应用于各种流体输送。

该产品有以下几大优点。

- 1、保留了传统金属管材的钢度及强度，优于塑料管、铝塑管；
- 2、具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点，外壁更加美观；
- 3、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高；适用温度更宽-30 ~ 100 ；
- 4、与管件连接方式可采用绞丝、承插、法兰、沟槽、焊接等；
- 5、与管件连接部位热膨胀系数差小，更；
- 6、性能比合理，综合造价低、比铜管、不锈钢管更经济。

外镀锌内涂塑钢管尺寸由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司是河北沧州，钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇众管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇众管道更加美好的未来。