

# 湿帘纸生产工厂 铝合金外框湿帘墙加工

产品名称	湿帘纸生产工厂 铝合金外框湿帘墙加工
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

降温湿帘的性能参数通常是降温湿帘效率降温湿帘前后静压差。但是，这两指标值不但叙述了降温湿帘的冷却性能，并且叙述了降温湿帘构造的合理化。降温湿帘的速度是氧气和水中间热质交换的测量。种种因素还会影响降温湿帘中空气流动摩擦阻力，即降温湿帘前后静压差。因而，必须对这种主要参数展开分析，以提升降温湿帘性能。降温湿帘厚度、波浪纹倾斜角和波高确认后，降温湿帘中空气流动安全通道可能就确认了，空气对流的初始条件可能就确认了。这时，降温湿帘内空气流动方式完全取决于气体压力。

降温湿帘主要采用水蒸发过程中消化吸收空气中发热量来减少空气的温度的物理学原理。结合实际，它和风机配合使用。降温湿帘安装于封闭式房子一端的后墙或外壁上，风扇安装在另一端的墙体或外壁上。散热器风扇抽出来室内空气质量，造成负压力，驱使室外空气穿过多孔结构降温湿帘表面，将空气中

大量的发热量转换，使进到室内空气降低4-10℃，且要持续将气体引进房间内高温防暑。湿帘纸生产工厂铝合金外框湿帘墙加工

降温湿帘特性：

一、高品质原材料 经久耐用

选用新型材料和空间沟通交流技术性，吸水材料、搞耐潮、抗发霉、抗腐蚀、坚固耐用；

二、佳木斯市原浆纸湿帘纸生产工厂铝合金外框湿帘墙加工

承载能力高，抗腐蚀，坚固耐用，吸水能力强、相对密度更高一些。

降温湿帘横着排污管道下水口往下组装：湿帘风机下水口往下组装，也会导致二种结论，一是非常容易阻塞，二是使分水镇板缺失功效，降温湿帘运作时，危害水流量的均匀度，从而影响减温实际效果。降温湿帘横着管路高低不平：上端横着管路高低不平，会导致湿帘纸不在同一时间淋湿危害减温实际效果；下边横着管路高低不平，会有湿帘风机应用之后储水状况，湿帘纸底端长期性浸泡导致烂掉。湿帘纸生产工厂铝合金外框湿帘墙加工