

安全帽 金鑫公司 安全帽

产品名称	安全帽 金鑫公司 安全帽
公司名称	东莞市金鑫消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇塘沥村龙福花园商铺96号
联系电话	15889416696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市金鑫消防器材有限公司

玻璃钢安全帽的防护作用

当作业人员头部受到坠落物的冲击时，利用帽壳、帽衬在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上，安全帽销售，然后利用各部位缓冲结构的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收，使人员头部的冲击力降低到4900N以下，从而起到保护作业人员的头部的作用。帽壳材料对整体抗击性能起重要的作用。

Frp头盔和ABS头盔属性：

纤维增强复合塑料又称FRP，根据使用的复合材料，分为玻璃纤维增强复合塑料(GFRP)、碳纤维增强复合塑料(CFRP)、硼纤维增强复合塑料等。玻璃钢安全帽纤维强度高，耐热性和电绝缘性能好，耐酸性、耐水性、阻燃性好，压力变形小。玻璃钢安全帽

ABS安全帽不耐燃烧，不耐低温，不能在低温和有燃烧危险的环境中使用，但韧性好，耐冲击，ABS安全帽主要适用于c矿、机械、工业等冲击强度高、常温车间。玻璃钢安全帽正好相反，主要用于冶金高温作业、油田钻探、寒冷地区施工等特殊情况。

安全帽特殊性能

(1) 电绝缘性能：按规定方法测试，泄漏电流不超过1.2mA。

(2) 阻燃性能：按规定方法测试，安全帽，续燃时间不超过5s，帽壳不得烧穿。

(3) 侧向刚性：按规定方法测试，安全帽厂，变形不超过40mm，残余变形不超过15mm，帽壳不得有碎片脱落。

(4) 抗静电性能：按规定方法测试，表面电阻值不大于1亿欧姆。

(5) 耐低温性能：按低温（-20℃）预处理后作冲击测试，安全帽价格，传递到头模的力不超过4900N；帽壳不得有碎片脱落；然后再用另一样品经（-20℃）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。

安全帽-金鑫公司-安全帽价格由东莞市金鑫消防器材有限公司提供。东莞市金鑫消防器材有限公司位于东莞市凤岗镇塘沥村龙福花园商铺96号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金鑫消防器材在防火设备中享有良好的声誉。金鑫消防器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金鑫消防器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。