## 新型墙体材料陶瓷纤维模块

产品名称	新型墙体材料陶瓷纤维模块
公司名称	山东济南金石高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市杏园东路62号
联系电话	86-05332266386 13953394538

# 产品详情

耐火棉吊顶、建隧道窑、陶瓷纤维模块、隧道窑吊顶、高铝保温棉、陶瓷纤维模块、砖厂保温棉块、 砖窑吊顶棉

山东金石公司专业承接砖厂砖窑、隧道窑节能减排改造 高铝吊顶纤维模块、陶瓷纤维模块施工

产品质优价廉、施工经验丰富 欢迎广大客户来电来人洽谈工作

0533-2264009 \ 15653358915 \ QQ:282221951

#### 自我公司推出平顶窑保温

方案以来,先后在湖北襄樊、河南南阳、山东青州、河南驻马店、湖南攸县、吉林长春、东方建材宝清、陕西渭南、四川平昌、河北唐山、江西九江、广西玉林等地改造完成平顶窑上千余座,取得了良好的效果和极高的赞誉,科学合理的炉衬设计、卓越的保温效果、优良的产品质量、打破垄断的合理价位,得到用户的广泛认可。为进一步打破少数厂家垄断、控制价格的局面,为用户节省成本,我们一直在努力,因为我们的目标是:提高炉衬的合理化、价格的透明化。相信我们的努力会为众客户有效降低成本,创造价值。

#### 选择山东金石的理由

- 1、烧砖隧道窑保温吊顶行业国内第一品牌,遍布全国的客户,良好的口碑,您可以就近参观。
- 2、过硬的产品质量,山东金石吊顶模块全部采用优质原料生产,坚决不采用回收料、再生料,二级料, 为您的窑炉安全保驾护航。
- 3、山东金石有10余名专业技术研发设计人员,可快速及时的为用户提供先进的工业窑炉炉衬设计及免费上门技术服务。
- 4、山东金石产品全部采用高温甩丝纤维制作.而不是市场上的低档喷吹短纤维,抗风速、抗冲刷性能好

- 5、山东金石选用配件全部为国标材质配件(1Crl8Ni9Ti、Cr25Ni20优质耐热钢)耐热性能稳定,绝不采用不锈铁及低档不锈钢。
- 6. 山东金石原料产地直供,产品性价比高. 是您的第一选择。

产品种类: 1050普通陶瓷纤维模块 JSGW-189 1260标准陶瓷纤维模块 JSGW-289

1260高纯陶瓷纤维模块 JSGW-389 1400高铝陶瓷纤维模块 JSGW-489

1400锆铝陶瓷纤维模块 JSGW-689 1430含锆陶瓷纤维模块 JSGW-589

### 产品说明:

为

简化

和加快窑

炉施工、提高炉衬

整体性能而推出的替代传统重质耐火

材料的新型耐火炉衬制品——<u>陶瓷纤维模块</u>

,推动了窑炉砌筑技术的进步。各种陶瓷纤维模块,是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯,按纤维组件结构、尺寸,在专用机械上加工而成。在加工过程中,均保持一定比例的压缩量,以保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后,陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀,使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体,陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。

## 产品特点:

陶瓷纤维模块优良的弹性,模块处于预压状态,在炉衬砌筑完毕后 ,模块的膨胀使炉衬无缝隙,并可补偿纤维炉衬收缩 ,以提高纤维炉衬的绝热性能,整体性能好。

陶瓷纤维模块优良的热稳定性及抗热震性

陶瓷纤维模块模块安装迅速,并且锚固件设置于壁衬冷面,可降低锚固件材质的要求

应用领域: 石油化工行业的窑炉 冶金行业窑炉 陶瓷、玻璃等建材行业窑炉

热处理行业的热处理炉 其他工业窑炉炉衬

#### 技术性能:

分类温度		1050			1260					1400					
产品代码		JSGW-189		JSGW-289		JSGW-389			JSGW-489			JSGW-58			
加热永久约	线变化(%)	950	× 24h	-3	1000	× 24h	-3	1100	× 24h	-3	1200	× 24h	-3	1350	× 24h
理论导热系数	(平均200 )	0.050-0.060													
W/(m · k)															

(平均400 )	0.095-0.120
(平均600 )	0.160-0.195
渣球含量( 0.212mm)(% )	20
理论体积密度(kg/m3)	$200 \pm 10$ ; $220 \pm 10$
常用产品规格(mm)	300*300*250
包装形式	纸箱