

24芯FC抽拉式光缆终端盒 24芯抽拉箱光缆终端盒

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 24芯FC抽拉式光缆终端盒 24芯抽拉箱光缆终端盒 |
| 公司名称 | 慈溪市长河康华网络通信设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市长河工业区 |
| 联系电话 | 86-057463410301 18058218968 |

产品详情

产品名称：光缆终端盒

产品型号：MY-120D

产品类型：（24个 SC双工适配器）光缆终端盒

规格：480*300*1U

材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

颜色：黑色；

主要技术参数

*材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

*环境温度：- 25 ~ + 45

*相对湿度：85%（30 时）

*大气压力：70 ~ 106KPa

*绝缘电阻： 2×10^4 M /500V（DC）

*耐压强度：在15KV直流作用下，1min无击穿、无飞弧

*收容盘光纤弯曲半径：40mm]

应用范围

*用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余纤的收容与保护