

# 河北避雷器 河北双天力电力器材 避雷器厂家

产品名称	河北避雷器 河北双天力电力器材 避雷器厂家
公司名称	河北双天力电力器材制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	16713212222 16713212222

## 产品详情

避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。

避雷器主要材质为氧化锌。避雷器通常连接在电网导线与地线之间，有时也连接在电器绕组旁或导线之间。

50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器，不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压，也用于限制因系统操作产生的过电压。

### 一、新安装或大修后的避雷器

1、新安装或大修后的避雷器，其高压实验应合格，且应向安装或检修人员索取下列资料数据，并不低于标准：

(1) 绝缘电阻值；

(2) 电导电流值；

(3) 主要技术参数。

2、瓷质和法兰清洁，无破损。

3、连接线，接地线及拉线应牢固。

4、器身无倾斜，避雷器种类，均压环连接牢固、完整。

5、放电记录装置应完整，避雷器厂家，并记录其指示值。

6、FCD型避雷器要检查并联电阻通断和接触情况，  
6KV或15.7KV的避雷器，河北避雷器，绝缘电阻应使用2500V的摇表进行测定，阻值不低于150  
M $\Omega$ ，220KV避雷器应不低于500  
M $\Omega$ ，并与前一次的数据相比较，应无显著变化，如为大可能是并联电阻断裂。

检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护电气设备。

#### 阀型避雷器异常现象与故障处理

阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障，运行值班人员应对异常现象进行分析并及时采取措施进行故障处理。

如果在雷雨中发现避雷器瓷套有裂纹，避雷器供应，应尽可能不使避雷器退出运行，待雷雨过后再行处理。若因避雷器瓷套裂纹而造成闪络，但未引起系统接地者，在可能条件下应将故障相避雷器停用。

河北避雷器-河北双天力电力器材-避雷器厂家由河北双天力电力器材制造有限公司提供。河北双天力电力器材制造有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双天力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。