

自动锡膏印刷机

产品名称	自动锡膏印刷机
公司名称	深圳市鑫晨枫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井上寮林坡山工业区C2栋2楼A
联系电话	18666200164 18566231582

产品详情

自动锡膏分离机

锡渣还原率高达81.2%，有效的降低机器运行成本。
无需添加任何化学物质，产品本身可分离出高品质的焊锡。 按键控制，数显温控表控温准确。
全不锈钢箱体，方便清洁。

搅拌区采用特殊316不锈钢材料制作，底锡容量25KG，外置式发热管加热，可使锡渣完全熔化。
锡渣自动进料系统，采用螺旋输料。 电子液位报警，手动放锡方式。

锡和锡灰实现自动分离，分别进入锡及锡灰收集装置。

产品操作简单，经济适用。体积小，重量轻，移动方便。 独立烟雾过滤系统（可选项）

项目参数（Parameter）搅拌马达 1 ㊥ 220V 60w 搅拌加热功率 1.5kw 搅拌区底锡容量 25kg
温度范围 0-350 ° C 升温时间 50min 加料时间 Continuous 3~4kg/15min 机体尺寸 565mm(L)x280(

w)x550mm(H) 总功率 1.6KW 正常运行功率 0.4KW 电源 1 ㊥ 220V 50HZ 净重 Approx 45kg
机器潜在价值 1台波峰焊8小时根据过板量，锡炉温度，加锡是否及时，PCB板大小以及喷嘴设计情况等
因素影响，产生锡渣在3—6kg. 在此我们

以4.5kg/台机/8小时 计算。 每台机每8小时产生锡渣 4.5kg = 4.5kg x RMB110

= RMB495 可还原再利用锡渣为 4.5kg x 80% = 3.6kg x RMB110 = RMB396

每台机以每月26天，每天8小时运行计算 RMB396 x 26天 = RMB10296 根据以上初步计算结果，
如果客户有1台机每天使用8小时使用，本机将是客户想降低生产成本必不可少的机器。

保证客户在2个月

以内可以收回机器成本。