

# 国产钢丝绳胶水-钢丝绳索节浇铸树脂

产品名称	国产钢丝绳胶水-钢丝绳索节浇铸树脂
公司名称	湖北海星瑞新材料科技有限公司
价格	280.00/套
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市咸安区青龙路496号
联系电话	13387167477 13387167477

## 产品详情

### 索锢牌钢丝绳索节浇铸胶水

#### 一、产品介绍

索锢牌钢丝绳索节浇铸胶水（以下简称钢丝绳胶水）是一种用于钢丝绳索节浇铸的新产品。广泛应用于船舶与海上设施的系泊与拖带以及场馆、桥梁、起重、吊装等各个领域的钢丝绳索具制作。钢丝绳胶水由A、B两组份组成，A组份为液体树脂，B组份为固体粉料。

#### 二、产品特点

- 1、使用简便，无需加热，可在任何的环境温度下现场完成索节浇铸。
- 2、常温浇铸、固化，避免了传统合金浇铸过程中加热温度过高而损伤钢丝绳的风险，提高了索具的使用安全性。
- 3、钢丝绳胶水与钢丝之间有很强的键合力。
- 4、在冷热交变温度下，性能稳定。
- 5、热变形温度高。

#### 三、产品主要性能

## 1、主要性能参数

表1 钢丝绳胶水主要性能参数

序号	测试项目	测试结果
1	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.86
2	拉伸强度 (MPa)	21.6
3	拉伸弹性模量 (MPa)	10702
4	弯曲强度 (MPa)	60
5	弯曲弹性模量 (MPa)	10017
6	压缩强度 (MPa)	128
7	钢-钢剪切强度 (MPa)	16.8
8	钢丝绳索节破断试验	钢丝绳破断，索节完整

## 四、包装和贮运

- 1、本产品分为A、B组份，成套使用，每套规格为250ml，500ml，1000ml，若需其它包装可另行商榷。
- 2、本品密封包装，贮存在通风阴凉库房内（环境温度23 以下），不得露天堆放、日晒雨淋。
- 3、本产品运输途中不得损坏包装、日晒雨淋，不得倾斜、挤压或倒置。

## 五、保质期

钢丝绳胶水包装完好时保质期为12月。