

# 杭州南方机封轴径12/16/22，原厂密封件

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 杭州南方机封轴径12/16/22，原厂密封件          |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司                   |
| 价格   | 1200.00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:南方<br>型号:CHM2-6<br>功率:0.75KW |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号                 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121        |

## 产品详情

杭州南方水泵 南方卧式水泵 南方代理商 南京南方水泵 南方CNP

南方机封 南方原厂机封 南方机封轴径12/16/22

CHM轻型卧式多级离心泵结构紧凑、高效率、低噪音 适用于轻度腐蚀性液体

安装空间小，安装拆卸简单，便于维修

泵 卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机

紧凑式结构使泵尺寸很小，轴向入口和径向出口

产品概述

CHM系列轻型卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机。

技术参数 流量范围：0.4m<sup>3</sup>/h~28m<sup>3</sup>/h

扬程范围：6m~60m 机电 电机为全封闭，风冷式二级电机

防护等级：IP55 绝缘等级：F

标准电压：50HZ：1\*220-240V 3\*220-240V/380-415V

单相电机更大功率为2.4KW

运行条件

液体温度：常温型-15 至105

环境温度：更高+40

更大运作压力：10巴

更大进口压力受更大运作压力限制

输送液体 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体

泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻工华介质

当输送液体的密度或粘度大于水，如需要，必须配用大功率电机

泵适否适用于某一特定液体由多种因素决定，

其中\*重要的是氟含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等

型号：CHM2-3/0.37KW CHM2-4/0.55KW CHM2-5/0.55KW CHM2-6/0.75KW

CHM8-1/0.75KW CHM8-2/0.75KW CHM8-3/1.1KW CHM8-4/1.5KW CHM8-5/2.2KW

南京斯瑞莱机电设备有限公司