

30千瓦水冷柴油发电机改装指挥车

产品名称	30千瓦水冷柴油发电机改装指挥车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30千瓦水冷柴油发电机改装指挥车，

机房用消防电源。消防用柴油发电机组主要是为了楼宇消防设备而配备的电源，一旦火灾等情况发生时，市电被切断，柴油发电机组成为消防设备的动力来源，随着消防法的遍极，国内地产消防电源将会有巨大潜力发展的一个非常庞大的市场。

柴油发电机的特点主要有：

- 1、单机容量等级多。国际机组从几千瓦—几万千瓦不等，国内机组*大几千千瓦；
- 2、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34—82L/KW·H 汽轮机的1/10）；
- 3、热效率高，燃油消耗低（热效率维持在30—46%）；
- 4、起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5—30MIN）停机过程短，可以频繁起停；
- 5、操作和维护简单，备用期间保养容易；
- 6、柴油发电机组的建设与发电的综合成本*低。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450*710*995
- 11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包