

# 高温高压釜 定制自控反应釜 宜昌市高压釜

产品名称	高温高压釜 定制自控反应釜 宜昌市高压釜
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

## 产品详情

因科镍高压反应釜（也有称因康镍反应釜，因考耐尔反应釜）对高温干燥气体如氟及有很好的耐蚀性能，对硫酸、盐酸、超临界水等有好的耐腐蚀性能，因此因科镍合金反应釜主要应用在高温高压腐蚀这样苛刻的反应环境中，如高压水型核反应堆，氟化工，食品、造纸等领域中。

锆材高压反应釜主要用途；适用于钛无法胜任的酸、碱介质中（除外）。

我们曾在多种设备上进行过工业锆的应用研究，如在反应罐中进行了锆的实际应用与挂片试验。水解反应的条件为：20%硫酸+甲萘胺；温度220-250℃；15个大气压（1520kPa），一个流程时间为7h，在此条件下设备腐蚀严重，1mm厚普通钢板，反应后即腐蚀穿孔。原采用罐内搪12-14mm厚的铅层为防腐层，则易污染环境，铅的抗腐蚀也较差，一个搪铅反应罐，仅能使用50-60批料即穿孔漏液。锆挂片试验条件为：生产介质20%硫酸+甲萘胺；生产200-250℃；压力14-15个大气压（1419-

1520kPa）。结果表明，随时间增加，高温高压釜价格，锆母材与焊缝区氧含量稍有增加，但增加速度较缓，宜昌市高压釜价格，对锆的力学性能未引起恶化。而氢含量却在这种介质腐蚀中逐渐下降，磁力高压釜价格，可减少脆性，对锆有利，年腐蚀率仅为

0.024-0.04mm/a。

总之：锆高压反应釜成本虽高，但耐腐蚀，聚合高压釜价格，耐酸碱并且使用时间长。

威海自控反应釜有限公司生产的反应釜具有灵活多样的特点，主要选配及定制装备为

a、气体报警系统：配备气体报警系统后，可燃气体报警后会联动反应釜控制器报警，并且加热自动停止。

b、压力显示（控制）模块：压力显示模块包含进口压力传感器、连接电缆、智能显示控制器。压力控制模块额外添加气动背压阀及电子压力控制器。压力范围视反应釜耐压配置。

c、冷却模块：可以选配气动冷却模块快速冷却釜壁温度。包含电缆、电磁阀、及管线。

d、选配数据通讯电缆及数据采集软件。可以实现对反应温度、釜壁温度和压力的采集。

相关数据可以动态回放，可以同时记录所有数据，并可以为反应釜配套系统添加额外的保温伴热模块或压力显示模块。数据可以转换为excel表格，方便客户进行二次图表处理。磁力搅拌反应釜/磁力反应釜/实验室反应釜/高压反应釜/水热反应釜

高温高压釜价格-定制自控反应釜-宜昌市高压釜价格由威海自控反应釜有限公司提供。“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”选择威海自控反应釜有限公司，公司位于：山东省威海市环翠旅游度假区九华路，多年来，自控反应釜坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。自控反应釜期待成为您的长期合作伙伴！