

聚氨酯pert二代保温管厂家 新疆保温管 万荣防腐批发

产品名称	聚氨酯pert二代保温管厂家 新疆保温管 万荣防腐批发
公司名称	沧州万荣防腐保温管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	13315723001

产品详情

保温管施工中管道气压试验规定：

- 1、承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍，pert2型热力保温管批发，真空塑料管道的试验压力应为0.2MPa，当管道的设计压力大于0.6MPa时，要有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。
- 2、严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。
- 3、保温管试验前，聚氨酯pert二代保温管厂家，要用空气进行预试验，新疆保温管，试验压力宜为0.2MPa。
- 4、试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。稳压10min，再将压力降至设计压力，停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不泄漏为合格。

PE-RT II型管道焊接要求：

- 1、安装前管材、管件及阀门要保持其清洁。
- 2、施工单位要按设计要求进行施工。
- 3、热熔时要采用机具。
- 4、切口要满足以下要求：平整、光滑，无裂纹、毛刺、缩口、残渣等。

5、施工机具、现场用水、用电、材料、储放等设施能满足施工要求。

PERT II型管材施工环境要求：

- 1、环境适应温度在-5 ~ 45 之间。
- 2、低温时，采取保温措施。
- 3、风力大于5级时，采取防风措施。
- 4、在炎热的夏季，PERT II型保温管，应采取遮阳措施。
- 5、管道固定件要按设计要求的间距进行安装。

保温管是一种保温性能好，工程造价低的直埋预制保温管。

PERT II型温泉管道结构：

- (1)工作管：根据输送介质的技术要求采用进口耐热聚乙烯PE-RT II型管。
- (2)保温层：采用闭孔发泡硬质聚氨酯泡沫保温。
- (3)外护管：采用HDPE高密度聚乙烯外护管。
- (4)保温管渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近工作管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证温泉水管网安全运行。

聚氨酯PERT II代保温管厂家-新疆保温管-万荣防腐批发价格由沧州万荣防腐保温管道制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州万荣防腐保温管道制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!