

南通西门子中国代理商变频器供应商

产品名称	南通西门子中国代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

南通西门子中国代理商变频器供应商

西门子G120变频器

6SL3210-1KE15-8AF2

授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术(上海)有限公司我公司经营西门子全新****PLC模块; S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器, DP电缆, 电源, 伺服电机等

西门子保内全新**产品‘质保一年。一年内因产品质量问题*更换新产品; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

西门子G120变频器6SL3210-1KE17-5UF1授权总代理商

6SL3210-1KE17-5UF1SINAMICS G120C

标称功率: 3.0kW 有 150% 过载 3 秒

380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-

接口: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO 集成式安全转矩切断

现场总线集成: PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL

Open Typ 尺寸: FSA 196x 73x 225.4 (高x宽x深)

外部 24V列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格PDF 格式的数据表下载服务和支持 (手册, , 问答...) 下载更多图片附件 (18)类似产品 (2)3NA3805NH 熔断片, NH000, 输入: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, *标示警报器, 导电握耳3RV2011-4AA10断路器, 结构尺寸 S00 用于电机保护, 等级 10 A 脱扣器 10 - 16 A N 脱扣器 208 A 螺栓型端子连接 标准通断能力6FC8505-3EX02-0AA0 “服务保护 3 年” 带 2 盖子, 用于维护情况 SINAMICS 变频器带扩展 服务期 3 年。 “服务保护 3 年” **在新设备购买之日获取。较迟 在购得待保护的新设备之后的 90 天内, 并且需要在线注册。在认可的维护情况下 (在 服务期内) *更换或 维修 已注册产品。 6FC8505-5EX02-0AA0 “服务保护 5 年” 带 2 盖子, 用于维护情况 SINAMICS 变频器带扩展 服务期 5 年 “服务保护 5 年” **在新设备购买之日获取。较迟 在购得待保护的新设备之后的 90 天内, 并且需要在线注册。在认可的维护情况下 (在 服务期内) *更换或 维修 已注册产品。 显示全部产品商品编号(市售编号)6SL3210-1KE17-5UF1产品说明SINAMICS G120C 标称功率: 3.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O- 接口: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸: FSA 196x 73x 225.4 (高x宽x深) 外部 24V产品家族SINAMICS G120C compact converters产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组IE / 340列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL: 91999KP / ECCN: N工厂生产时间95 天净重 (Kg)2.100 Kg包装尺寸270.00 x 225.00 x 85.00包装尺寸单位的测量MM数量单位1 件包装数量 1其他产品信息EAN4042948663943UPC887621138639 商品代码8504409999LKZ_FDB/ CatalogIDD11.1SD产品组5673组代码R220原产地中国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2006.07.01产品类别A: 问题无关, 即刻 重复使用电气和电子设备使用后的收回义务类别- REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w)Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2 > 0, 1 % (w / w)Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)分类 版本分类eClass1.227-02-31-01eClass62 7-02-31-01eClass7.127-02-31-01eClass827-02-31-01eClass927-02-31-01eClass9.127-02-31-01ETIM7EC001857ETI M8EC001857IDEA44139UNSPSC1539-12-10-07 | 您 可选择将选项加入到此产品。配置产品选项其它文

件建议同时购买：6SL3210-1KE18-8UF1SINAMI
CS G120C 标称功率：4.0kW 有 150% 过载 3 秒
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-
接口：6DI, 2DO, 1AI, 1AO 集成式安全转矩切断
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL
Open Typ 尺寸：FSA 196x 73x 225.4 (高x宽x深)
外部 24V 6SL3210-1KE18-8UB1SINAMICS G120C
标称功率：4.0kW 有 150% 过载 3 秒
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-
接口：6DI, 2DO, 1AI, 1AO 集成式安全转矩切断
现场总线集成：USS/MODBUS RTU 防护等级
IP20/UL Open Typ 尺寸：FSA 196x 73x
203 (高x宽x深) 外部
24V 1FK2106-6AF10-1MB0SIMOTICS S-1FK2 HD
伺服电机 M0=16Nm；当 nN=3000 每分钟转数时 PN
= 3.3kW (380-480V)；PN = 2.15kW 当 nN=1500
每分钟转数时(200-240V)；带驻车制动器；
防护等级 IP64；轴 D24x50mm 带滑键；**值编码器
22 位 + 12 位 多匝 (编码器 AM22DQC)；带 DRIVE-
CLiQ 连接器 M17；功率插头尺寸
M23；1FK2205-2AF10-1MB0SIMOTICS S-1FK2
CT 伺服电机 M0=3.6Nm；当 nN=3000 每分钟转数时
PN = 0.94kW (380-480V)；PN = 0.53kW 当 nN=1500
每分钟转数时(200-240V)；带驻车制动器；
防护等级 IP64；轴 D19x40mm 带滑键；**值编码器
22 位 + 12 位 多匝 (编码器 AM22DQC)；带 DRIVE-
CLiQ 连接器 M17；功率插头尺寸
M17；6SL3210-1KE18-8AF1SINAMICS G120C
标称功率：4.0kW 有 150% 过载 3 秒
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器
I/O-接口：6DI, 2DO, 1AI, 1AO
集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFINET-PN
防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSA 196x 73x
225.4 (高x宽x深) 外部 24V

西门子G120变频器6SL3210-1KE17-5UF1授权总代理商

