

酒店保温水箱标准 无锡钰森环保 江苏酒店保温水箱

产品名称	酒店保温水箱标准 无锡钰森环保 江苏酒店保温水箱
公司名称	钰森环保科技(无锡)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇新石东路7号
联系电话	13665156795 13665156795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：钰森环保科技(无锡)有限公司

自带水泵易拆卸组合式换热保温水箱，包括循环泵模块，板式交换模块和储热水箱模块；所述循环泵模块中内置有热媒循环泵和热水循环泵；所述板式交换模块为板式热交换器，所述储热水箱模块为密封的热水储存腔室；所述循环泵模块，板式交换模块和储热水箱模块的侧板上均设有供热水流通的热水进出水接口，所述循环泵模块和板式交换模块侧板上均设有供热媒流通的热媒进出水接口，酒店保温水箱加工，所述热水进出水接口和热媒进出水接口均为承插连接接口。本实用新型模块化和组合式的设计，使得各模块均可单独拆卸并独立的立更换和调整；采用板式热交换器换热，换热效率更高；水箱自带循环泵，水箱设置位置不受高度及管路距离影响。

具有控温检测功能的保温水箱，包括用于盛装的内箱体和外套在内箱体上的控温壳体，控温壳体上表面还设有进液口和进药口，内箱体设有能够监测并控制温度的控温组件，控温壳体与内箱体之间设有控温环，控温环包括内环，外环，内环与外环之间周向等间距设有多个用于调节控温效果的保温伸缩组件，内环，外环分别与内箱体，控温壳体滑动连接，内环，外环上端各设有一个传动齿环，两组传动齿环之间配设有多个传动齿，江苏酒店保温水箱，传动齿通过连接杆与控温壳体上表面配设的调节钮连接。本发明可根据使用阶段以及使用环境等不同去求进行增强散热，增强保温两种状态的切换，使本保温水箱能够对散热和保温进行调整。恒温恒湿水的保温水箱结构，酒店保温水箱标准，包括保温水箱本体，保温水箱本体包含自动排气阀，自动排气阀包含排气孔，该恒温恒湿水的保温水箱结构还包括90度橡胶弯管，斜杆，第二斜杆，支撑杆和线体，90度橡胶弯管通过一端套设在自动排气阀的外侧，斜杆的一端固定连接90度橡胶弯管的上侧部且靠近90度橡胶弯管另一端的位置，第二斜杆的一端固定连接90度橡胶弯管的下侧部且靠近90度橡胶弯管另一端的位置，支撑杆的一端固定连接斜杆的另一端侧部，支撑杆的另一端固定连接第二斜杆的另一端侧部，数量至少为3个的线体的一端与支撑杆绑接连接。酒店保温水箱标准-无锡钰森环保-

江苏酒店保温水箱由钰森环保科技(无锡)有限公司提供。钰森环保科技(无锡)有限公司是江苏无锡,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在钰森环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创钰森环保更加美好的未来。