

SC-FC双工多模光纤跳线 双芯光纤跳线 SC-LC光纤跳线

产品名称	SC-FC双工多模光纤跳线 双芯光纤跳线 SC-LC光纤跳线
公司名称	慈溪市长河康华网络通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市长河工业区
联系电话	86-057463410301 18058218968

产品详情

名称：光纤跳线

产品型号：MY-（FC-FC）

产品类型：FC-FC（ST、FC、SC）光纤跳线

规格：1、2、3、5米

材质：高精度的二氧化锆陶瓷插芯，并有PC、UPC、APC可供选择，有单模、多模两种。

颜色：橘黄色

主要技术参数

*光纤外径：0.9mm, 2.0mm, 3.0mm可选，有带状和普通二种类型

*插入损耗：0.3dB

*回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

*互换性试验：0.2dB

*振动试验：0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

*抗拉强度试验：0.1dB（0-15Hg拉力，0.9mm光纤除外）

*高温试验：0.2dB（+85℃，持续100小时）

*低温试验： 0.2dB (-40 ，持续100小时)

*温度循环试验： 0.2dB (-40 ~+85 ，循环5次后)

*湿度试验： 0.2dB (+25 ~+65 ，相对湿度93% ，100小时后)

应用范围

*适用于通信网络，光纤CATV设备，计算机网络接口等