

GC 580 II 32翅片管 翅片管 翅片管散热器

产品名称	GC 580 II 32翅片管 翅片管 翅片管散热器
公司名称	河北维铭斯新型材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口南行100米
联系电话	19333839864 19333839864

产品详情

翅片管散热器壁厚标准

翅片管散热器壁厚标准

按壁厚标准：建筑节能设计JGJ25-95标准明确规定，翅片管散热器的行业标准要求壁厚15mm正负下差0.05mm。目前市场上有三种壁厚，一种是超1.0mm，一种为1.5mm，另一个是特殊要求1.5mm以上壁厚。翅片管散热器壁厚决定了家用翅片管散热器的使用寿命决定性因素，但是的因素。根据内部防腐涂层标准，民用建筑的节能设计（住宅建筑）也是如此JGJ25-95标准明确规定，翅片管，家用翅片管散热器内部防腐涂层必须采用酸选-磷化-钝化-中和-表调等6个步骤。目前，片管散热器行业的内部处理是4-8个步骤。

螺旋翅片管的标准要求

螺旋翅片管的标准要求

螺旋翅片管的制造方法、性能评价指标、应用以及整体型螺旋翅片管的优势等。螺旋翅片管已广泛用于锅炉省煤器、空气预热器和余热锅炉的热量回收以及化工、压力容器等各个领域的换热设备上。用在锅炉上的机组容量也由小到大，应用正日益增多。国内已有多家制造厂可以生产高频焊、钎焊螺旋翅片管，且翅片管生产设备和技术从引进、消化、吸收到自行开发设计、制造，GC-580-II-32翅片管，质量已达到国外先进标准的要求。

采用翅片管的优点:

- 1)有效空间内增加了换热面积，管径65翅片管散热器，提高传热效果。
- 2)减小传热面的占用空间，使其体积减小，尤其适用于快装锅炉。
- 3)降低设备成本，提高设备的安全性。

4)由于水侧压降的降低等从而使运行成本下降。

5)翅片管刚度加大，提高了管子的抗震能力等。

螺旋翅片管可采用多种方法制造，用于锅炉、压力容器等换热设备上较多。

GC-580-II-32翅片管-翅片管-翅片管散热器由河北维铭斯新型材料有限公司提供。河北维铭斯新型材料有限公司位于河北省衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口南行100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前维铭斯在水暖五金中享有良好的声誉。维铭斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。维铭斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。