

# 淄博硅PU篮球场生产厂家

产品名称	淄博硅PU篮球场生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

昌冠体育主营:硅PU球场材料,丙烯酸球场材料,塑胶篮球场涂料.承接硅pu篮球场,网球场施工翻新工程,中国品牌硅pu材料厂家,销售电话.张经理。

篮球场施工材料对天气的要求：

- 1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防酸材料受冻;
- 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工;
- 3.天气:阴雨雪天不能施工;
- 4.酸球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工;
- 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工;
- 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工

我公司硅pu篮球场材料价格是建立在的硅pu原材料基础之上的，所以在市场上是的一个价位，是运动场所的一种材料。

### 1、硅pu篮球场基础地面要求

水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不

不能抹光，普通纹理层面好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工硅pu材料。

沥青混凝土基础，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

## 2、硅pu篮球场施工环境：

涂料施工时气温应在10℃以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工，否则影响正常涂膜。并且根据施工图纸或专管人员现场指定，确定具体的施工范围，采取必要的隔离，拉线等保护措施，与工程无关的人员严禁入内，确保施工现场顺利进行。