

POM FG2015 玻纤15%高刚性中等粘度 韩国工程塑料

产品名称	POM FG2015 玻纤15%高刚性中等粘度 韩国工程塑料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	聚甲醛:抗蠕变性POM FG2015:耐高温POM 环保POM:RoHS合规
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

POM FG2015 玻纤15%高刚性中等粘度 韩国工程塑料

Kepital FG2015普通注射成型用玻璃纤维增强等级，适用于要求极高强度、高刚度、高偏转温度和良好抗蠕变的零件。Kepital FG2015是15%玻璃纤维填充中等粘度等级，适用于普通注射成型。FG2015适用于需要高硬度、强度、抗蠕变和HDT的零件。

POM FG2015主要性能：15%玻纤，刚性高，耐疲劳，中等粘性，良好的抗蠕变性。

POM FG2015重要参数：熔体流动速率(190 /2.16kg):12g/10min，密度:1.50g/cm³，吸水率:0.20%，成型收缩率:0.8%，弯曲强度157MPa，缺口冲击强度69J/m，热变形温度164。

Kepital POM FG2015详细技术参数：

POM一般是指聚甲醛塑料，俗称赛钢，为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175，性质接近金属。

POM（聚甲醛）优点：

- 1、具高机械强度和刚性
- 2、高的疲劳强度
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

- 4、耐反覆冲击性强
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)
- 6、良好的电气性质
- 7、复原性良好
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好
- 9、尺寸安定性优

POM（聚甲醛）用途

电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件

汽车：车把零件、电动窗零件

工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆