

无刷永磁20千瓦静音汽油发电机出售

产品名称	无刷永磁20千瓦静音汽油发电机出售
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20 品牌:大泽动力 功率:20千瓦汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

无刷永磁20千瓦静音汽油发电机出售静音汽油发电机的磨合表现如下：

新的或经大修后的小型柴油发电机，在正式使用前须经60h磨合运转，方可投入全负荷使用，以改善小型柴油发电机各运

动部件的工作状况，提高小型柴油发电机的运行可靠性和使用寿命。磨合应视小型柴油发电机用途和拖载方式的不同，来考

虑具体磨合方案。无刷永磁20千瓦静音汽油发电机原则上随着磨合时间的增加，分阶段逐步提高小型柴油发电机的转速和负载，在整个磨合期内负荷以12h标

定功率的80%~85%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段，空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。每当修理更换过缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐等零部件后，亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。

无刷永磁20千瓦静音汽油发电机怎样选购到一质量好的静音汽油发电机组要注意的事项有很多。

- 1、一先要选择正规的汽油发电机组厂家。
- 2、考虑机组的用途。由于静音汽油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对静音汽油发电机组的要求就有所区别。
- 3、负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定静音汽油发电机组的单机容量和备用静音汽油发电机组容量。

4、机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

4、静音汽油发电机的选择。

5、发电机与励磁方式的选择。

6、静音汽油发电机的自动化功能的选择。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 294/320kg

外形尺寸： 1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本