

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池

产品名称	西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:C&D12-65LBT 规格:12v65Ah
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-869 (注册地址)
联系电话	4001806639 17611089579

产品详情

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池搬运：

- 1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力。
- 2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。
- 3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜。每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下：

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池储存：

- (1) 蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
- (2) 蓄电池的外壳、和极柱温度。
- (3) 蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液，极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
- (4) 链接线是否拧紧。

(5) 单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池应用范围:

电话交换机；办公自动化系统
电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS
输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯
通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源
太阳能、风能系统；移动机站

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池产品特点：

- 1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- 2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 3) 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- 4) 槽盖的热封黏结可以杜渗漏
- 5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 6) UL的认证
- 7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- 9) 符合运输协会/民间组织的特别规定A67，可以投运。
- 10) 可以以无危险材料进行地面运输

11) 可以以无危险材料进行水路运输

12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池西恩迪C&D 12-65 LBT12V65AH大力神电池