

自带发电600A移动柴油发电电焊机多功能

产品名称	自带发电600A移动柴油发电电焊机多功能
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO600A-J 品牌 : :大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

自带发电600A移动柴油发电电焊机多功能显示清晰的面板及操作简便的各类开关，简单易行；大泽原装电机，输出功率大，耗油低；使用大型油箱，保证长时间运转；采用大型消音器和大型空滤。

- 1、检查小型柴油发电机组燃油供给系统的情况。
- 2、检查小型柴油发电机组水冷却系统的情况。
- 3、检查小型柴油发电机组起动系统情况。
- 4、检查小型柴油发电机组润滑系统的情况。
- 5、检查小型柴油发电机组表面是否清洁干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现有松动现象时要及时紧固。
- 6、将小型柴油发电机组各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异响，自带发电600A移动柴油发电电焊机曲轴转动是否自如，同时将机油泵入个摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查柴油发电机组气缸是否漏气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示压缩正常。

TO600A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO600A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准