

环保透气型塑胶跑道

产品名称	环保透气型塑胶跑道
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场地 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

环保透气型塑胶跑道通过国标《田径场地合成材料跑道面层》（GB/36246-2018）、《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》。

特点：

- 1、面层采用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，强力耐磨。
- 2、不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。
- 3、耐候性，不易老化。
- 4、弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。
- 5、力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或提高成绩。
- 6、强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。
- 7、画线不易掉漆，色泽鲜明，耐磨性更佳。
- 8、平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。
- 9、符合环保要求。

（1）环保透气型塑胶跑道施工工艺

配料、搅拌：

- 1、环保透气型塑胶跑道施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。
- 2、检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。
- 3、配料时要保持配料区域的清洁卫生，粘有胶液的杂物不可乱丢乱放，以免污染环境。
- 4、配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材料推上放料架，排列整齐，桶口向下备用。
- 5、放料时首先放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的倒料桶内。
- 6、胶粒底层控制地在9-10mm，施工配比：预聚体 胶粒=1 8。催化剂适量，视气温变化而变化，一般为预聚体的千分之二。