

# 圣阳蓄电池GFM-1500H

## 2V1500AH通讯医疗基站机房光伏照明UPS专用

产品名称	圣阳蓄电池GFM-1500H 2V1500AH通讯医疗基站机房光伏照明UPS专用
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-1500H 产地:山东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

## 产品详情

山东圣阳电源股份有限公司（简称圣阳股份，代码：002580）是地区。公司创建于1991年1月，2011年5月6日在深交所中小板上市。公司是国内早研发、制造阀控式密封铅酸蓄电池的企业之一，是中国铅酸蓄电池行业一家通过出口免验审核的企业。公司是\*ALABC组织成员，是中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会理事、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会和中国自行车协会理事，是中国汽车工程学会电动汽车分会、中国通信标准化协会、中国电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草会会员。公司先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康和安全管理体系认证；荣获“产品”、“山东省”、“山东省著名商标”、“山东省清洁生产达标单位”、“山东省危险废物规范化管理达标单位”、“山东省管理\*\*企业”、行业“AAA级信誉企业”等多项荣誉。公司倡导绿色运营，高度重视危险废物的回收再利用，2010年，获得“危险废物经营许可证”，成为行业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业之一。蓄电池产品特点：一、密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。二、由于不需要维护通道，因而占地少（与传统电池比可少67%）。三、由于无酸溢出，不需要通风设备（与传统电池房间相比，通风设备少75%）。四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。六、系列齐全，容量1ah-3000ah。七、应用范围广、在电信、电力、UPS,应用动力、照明、保安系统、海事设备、船、军舰、铁路信号等领域均可使用。八、寿命长可达10-15年。 使用温度范围：  
充电：0oC~+40oC 放电：-15oC~+50oC 性能测试条件 样品 除  
非用于测试长期使用后电池的容量衰减程度，所有用于测试的电池样品，\*\*充满电，而且电池应为制造出来半年内的新电池。环境温度：25oC+2oC 湿度：65+20% 气压：96+10kPa除非有  
另外规定，电池应在一个标准大气压条件下进行试验。

1. (C20) : 3.\*\*h—250Ah (25 ) 2. : 12V3. 自放电小 : 2%/月 (25 ) 4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25 ) 6. 密封反应效率 : 98%7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45 结构特点 · 安全阀 : 高灵敏度的安全阀，可以有效\*电池使用过程中安全;p>额定电压20h率容量 ( Ah )

圣阳sp蓄电池产品特征1. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池2. 容量范围：38Ah—200Ah3. 电压等级：12V4. 循环寿命长：20% DOD循环寿命达2000次以上；5. 良好的过放电恢复能力6. 自放电率小，平均每月 3%(25 )8. 工作温度范围宽：-30 到50 结构特点 · 板栅-高锡低钙多元合金； · 正板-涂膏式正板，高温高湿4BS固化工艺； · 隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔\*细玻璃纤维隔板； · 电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； · 端子密封-采用多层柱密封技术； · 良好的充电恢复能力—低电解液密度 圣阳蓄电池性能特点： 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。