

# 全新单层24芯一体化托盘24芯一体化熔纤盘电信级ODF配线架SC满配

产品名称	全新单层24芯一体化托盘24芯一体化熔纤盘电信级ODF配线架SC满配
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	顺源:24芯SC满配 1:全新阻燃，安装便捷 2:重复性好，损耗低
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

## 产品详情

1、用于光纤的熔接、分支；2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。12芯熔配一体化托盘！12芯熔配一体化模块！12芯熔配一体化熔纤盘！12芯光纤熔纤盘！12芯一体化熔配模块！12芯一体化托盘V2.0！12芯一体化托盘V3.0！迷你12芯一体化托盘！12芯一体化法兰盘！《普天/世纪人/日海/华脉》

工作温度	-5 ~40		
相对湿度	85% (30 时)		
大气压力	70~106Kpa；		
标称工作波长	850nm	1310nm	1550nm
插入损耗	0.5dB		
回波损耗：	PC 40dB、	UPC 50dB、	B、APC 60dB
抗电强度	3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；		
绝缘电阻	1000M /500V(DC)		
寿命	1000次		

- 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；
- 2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；
- 3、工作温度：-5 ~40 ，相对湿度： 85% (30 时)，大气压力：70~106Kpa；
- 4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；5、插入损耗： 0.5dB；
- 6、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；
- 7：抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；8、绝缘电阻： 1000M /500V(DC)；

9、寿命： 1000次。