

西门子6GK1571-0BA00-0AA0电缆

产品名称	西门子6GK1571-0BA00-0AA0电缆
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

直流母线电压 DC V 460 ... 720 过压跳闸 DC V 820 \pm 2 % 欠压跳闸 DC V 380 \pm 2 % 断路器 (UL) 型号 3VL2505-2KN30-.... 3VL2505-2KN30-.... 额定电流 A 50 50 480 V 3 AC 下产生的额定短路电流 SCCR kA 65 65 熔断器 (UL) 型号 AJT35 AJT35 额定电流 A 35 35 以下电压下产生的额定短路电流 SCCR - 在 3 AC 480 V 时 kA 65 65 - 在 3 AC 600 V 时 kA 200 200 冷却风需求 m³/h 160 160 宽度 mm 260 260 高度 mm 523 523 深度 mm 299 299 外部风扇模块可提供的风量*大为 290 m³/h。即使电源电压较低或散热器不太干净，也可以确保足够的空气流量。

由于采用封装的电子器件和通过滚珠轴承安装的封闭式转子，所以即使在严酷的环境条件下风扇模块也能正常工作。风扇配备了防止反极、堵转和过载的保护系统。为了确保达到*高的机械可用性，对风扇转速进行了监控。如果风扇停转，则发出用户报警。