

# RVSP2 × 0.5屏蔽双绞线缆RVVSP

产品名称	RVSP2 × 0.5屏蔽双绞线缆RVVSP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVSP RVVSP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV2型、ZR-KVV2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 KVV3型、ZR-KVV3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVV型、P1、P3型，ZR-KVV型、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘护套控制软电缆 NH-KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP绞型屏蔽软电缆制造商的详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格：2 × 0.5 2 × 0.75 2 × 1.0 2 × 1.5 4 × 0.5 4 × 0.75 4 × 1.0 4 × 1.5 4 × 2.5

2 × 2 × 0.5 2 × 2 × 0.75 2 × 2 × 1.0 2 × 2 × 2.5

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-

RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆，额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP 屏蔽双绞线 RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

#### 技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍. 产品说明:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力,日用电器,仪器,仪表,电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线,根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆

的阻燃类(ZR),高阻燃类(GZR),耐温类(90℃,105℃,200℃,250℃),耐低温类,尼龙护套类,耐火类(NH),交联类(YJ)产品. 我厂又在RVSP的基础上开发出了ZR-RVSP NH-RVSP ZR-RVSP22 NH-RVSP22等型号