

24芯48芯72芯光缆终端盒抽拉式机架式光纤配线架电信级sc fc lc满配

产品名称	24芯48芯72芯光缆终端盒抽拉式机架式光纤配线架电信级sc fc lc满配
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	顺源:24芯抽拉式 1:加厚材质，安装使用便捷 2:静电喷塑处理，不易变形
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

产品详情

[抽拉式光纤配线架](#)应用于[数据中心](#)

MDA、IDA或HAD配线区域光纤主干连接及配线管理。轻松切换多种[光纤接口](#)，

抽拉式光纤配线架配件清单：

LC适配器面板—满足12芯/24芯光纤需求，全塑料结构，轻松卡接

SC适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺丝固定，免工具卡接

FC适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺母固定，免工具卡接

ST适配器面板—满足6芯光纤需求，适配器螺母固定，免工具卡接

抽拉式光纤配线架产品优势：

灵活性、兼容性、给客户增加抽拉式的选择

寸有所短，尺有所长，为潜在需求定制，增加产品线，增加客户粘性。

材质：冷轧板、

安装方式：机架式、壁挂式、室外、室内、地下室等

产品用途：适用于光缆与配线尾纤的保护性连接/适用于光缆和光通信设备的连接产品类型：室内壁挂型

产品结构：光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成。

外 壳：外壳应能方便面开启，便于安装；内部构件应包括以下部分：**支撑架：**内部结构的主体，用于内部结构的支撑；**熔纤盘：**用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m,余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；**固定装置：**用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。光纤接头的保护采用热收缩保护管。

材 料：光缆终端盒所有的零部件采用的材料应当具有防腐性能，如无防腐性能则对其做静电喷塑处理；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间相容。