

# 圣阳电源6GFM-50铅酸免维护蓄电池12v50ah通讯医疗基站机房光伏照明UPS专用

产品名称	圣阳电源6GFM-50铅酸免维护蓄电池12v50ah通讯医疗基站机房光伏照明UPS专用
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:6GFM-50 产地:山东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

## 产品详情

圣阳蓄电池是当前世界上各项功用优胜的阀控式铅—酸免维护蓄电池,也是当前中国市场上专一纯进口的蓄电池。它在运用时功用安稳, \*\*性高,运用寿数长,具有以下的技能特色：分类落地式直流屏分布式直流屏采用开关电源的模块化设计, N+1热备份。分布式直流屏充电模块可以带电热插拔, 平均维护时间大幅度减少。分布式直流屏动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电, 可以通过降压装置热备份。分布式直流屏硬件低差自主均流技术, 模块间输出电流较大不平衡度\*\*5%。分布式直流屏\*\*的防雷和电气绝缘措施, 选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况, 确保系统和人身安全。分布式直流屏系统设计采用IEC (\*电工\*\*), UL等\*标准, \*\*性与安全性有充分\*。壁挂式直流屏壁挂式直流电源屏适合小型开关站、小型用户变电站及小型10KV变电站系统采用一体化设计思想, 由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成; 壁挂式直流屏具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点; 监控模块采用LCD汉字菜单显示, 对系统监控和电池自动化管理功能完善。壁挂式直流具有与自动化系统连接四遥接口, 提供RS232和RS485两种通讯接口选择, 提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。维护方法若有蓄电池漏液现象, 应及时查找原因并处理, 以免影响蓄电池的绝缘; 电池液面若远离上液面线, 应及时补加蒸馏水; 充浮状态下, 蓄电池是不发热的, 若有发热现象应及时处理; 检查蓄电池组的连接点, 接触是否严密, 有无氧化, 并涂些凡士林油。\*要确定您的设备是多大功率的, 一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右, 苹果机在300W左右, 服务器在300W与600W之间, 其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法: 视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W), 由于无功功率的存在所以造成了这种差别, 两者的换算关系为: 视在功率\*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间, 在线式的功率因数一般是0.8。给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据, 有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别, 这点要提请用户注意。根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS, 工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方, 商业级UPS对环境的要求比较高。UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器, IGBT逆变器, 旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50 Hz, 顾名思义叫工频UPS。