

# 大量现货车床拖链 加工车床拖链 静音机床拖链

产品名称	大量现货车床拖链 加工车床拖链 静音机床拖链
公司名称	沧州市乾冠机械制造有限公司
价格	63.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省盐山市城南工业区86号
联系电话	86-0317-6085797 13722764625

## 产品详情

供应大量现货车床拖链 加工车床拖链 静音机床拖链

一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称工程拖链，坦克链。

拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链，全封闭拖链，半封闭拖链三种。

(1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。  
(2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。  
(3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、消防机械设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。  
(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。  
(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。塑料拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。  
(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。  
(4) 运行寿命长。 - 工程拖链介绍

工程拖链：外形美观，重量轻，长度可任意自行调整。用途和特点：

- 1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
  - 2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。
  - 3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。
- 结构：1、外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。
- 2、相同系列的拖链内高、外高、节距相同内高、弯曲半径R可有不同的选择。
  - 3、单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。
  - 4、另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。主体是由链板(优质钢板镀铬)支撑板(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。
1. 可适应最大移动速度40米/分。

2. 最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。 3. 机床安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。