

CPC认证常见检测标准及检测内容

产品名称	CPC认证常见检测标准及检测内容
公司名称	广东立祥检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑松溪路禾合街5号创益智谷产业园B座6楼（注册地址）
联系电话	13049825526

产品详情

本篇介绍*常见的检测标准ASTM F963-16/-17+CPSIAASTM

F963分为3部分第一部分：物理机械1) 材料质量2) 填充材料3) 声响玩具4) 小零件5) 可触及锐利边缘6) 突起7) 可触及锐利8) 金属丝和杆件9) 钉和紧固件10) 包装薄膜11) 折叠机构与铰链

12) 绳和橡皮筋13) 稳定性和超载要求（重点：尖锐的点，可能导致误食而窒息小零件、可拆卸部件）
包装部分：原产地（MADE IN CHINA），年龄段（0+、3+），警示语第二部分：易燃性玩具中使用的非纺织品（不包括纸）材料不能是易燃的，即要求非纺织品的燃烧速度应小于0.10in/S.

易燃定义按照联邦有害物质条例(FHSA)

16CFR1500.3(C)(6)(VI)的规定：易燃固体是指一种固态物质，当按1500.44中的方法测试时，会起火并燃烧，而且沿其主轴方向，自维持火焰以大于0.10in/S的速度传播。第三部分：表面涂层和涂层的可溶性迁移元素(mg/kg)玩具基材：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒对应限值：60 25 1000 75 60 90 60 500。单位mg/kgCPSIA分为涂层和基材铅+邻苯8P含量测试和跟踪标签要求铅（Lead）含量限值：100mg/kg邻苯8P（DBP/BBP/DEHP/DINP/DIBP/DPENP/DHEXP/DCHP）含量限值：1000mg/kg跟踪标签：产品包装上应包含可追溯信息（制造商或销售商名称、地址、生产日期），如果是透明塑料袋包装的产品，用不干胶印上追溯信息后贴上去。