

# SIEMENS西门子定西市一级代理商

产品名称	SIEMENS西门子定西市一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

SIEMENS西门子定西市一级代理商

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

西门子s7300 SM321数字量输入模块西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400

2. 西门子触摸屏（HMI）OPP、MP、TP系列

3. 备件6AV6545、6ES5、6DD、6SN、6SE、6FC等

4. 西门子工控机

- 、 机架式PC:6AG4104、 6AG4112、 6ES7643
- 、 箱式PC:6ES7647、 6ES7675、
- 、 面板式PC:6ES7676、 6AV788、 6AV783、 6AV787

#### 5. 西门子工业以太网通讯

- 、 工业有线交换机X005、 X100、 X200、 X300、 X400、 X500 均6GK5开头
- 、 工业无线交换机 均6GK5开头
- 、 CP通讯数据采集卡 1613、 5612、 343-1等 均6GK1、 6GK7开头
- 、 通讯电缆 均6XV1开头

#### 6. 西门子编程器PG Field PG M2 均6ES77开头

#### 7. 西门子组态软件WINCC、 WINCC flex、 STEP7、 PCS7

#### 8. 西门子变频器:MM420、 MM430、 MM440、 G120、 S120

#### 9. 西门子软启动器:3RW30、 3RW40、 3RW44

6ES7321-1BH02-0AA0	开入模块 ( 16点 , 24VDC )
6ES7321-1BH10-0AA0	开入模块 ( 16点 , 24VDC )
6ES7321-1BH50-0AA0	开入模块 ( 16点 , 24VDC , 源输入 )
6ES7321-1BL00-0AA0	开入模块 ( 32点 , 24VDC )
6ES7321-7BH01-0AB0	开入模块 ( 16点 , 24VDC , 诊断能力 )
6ES7321-1EL00-0AA0	开入模块 ( 32点 , 120VAC )
6ES7321-1FF01-0AA0	开入模块 ( 8点 , 120/230VAC )
6ES7321-1FF10-0AA0	开入模块 ( 8点 , 120/230VAC ) 与公共电
6ES7321-1FH00-0AA0	开入模块 ( 16点 , 120/230VAC )
6ES7321-1CH00-0AA0	开入模块 ( 16点 , 24/48VDC )
6ES7321-1CH20-0AA0	开入模块 ( 16点 , 48/125VDC )
西门子s7300 SM321数字量输入模块	

## 设备技术规格及适用环境

### 1、人机操作接口—HMI操作站

主机:采用工业控制机；

显示器:等离子或液晶显示器；

键盘:工业薄膜操作键盘；

鼠标:工业鼠标；

操作系统软件:采用Windows2000；

操作平台软件:采用联锁平台软件组的显示软件；

操作站型式:控制台是金属台式结构台面为木制，主机安装在控制台内；

外部供电额定电压:220VACU ± 5%，50Hz ± 0.2Hz；

外壳防护等级:IP43；

海拔:<1000m；

环境温度: 25

### 2、PLC应用软件编程器

机型:采用商用笔记本；

鼠标:光电鼠标；

编程平台软件:PLC公司的配套产品；

外部供电额定电压:220VACU ± 15%，50Hz

### 3、联锁机（PLC）控制柜装置

机型:德国SIEMENS S7 系列；

电源模板:PS 407系列，输出5VDC,10A；24VDC, 1A;

CPU:SIEMENS 400系列；每个CPU模块有独立开关控制。

模拟量输入模块（AI）:8点西门子块，0~5V西门子0~10V（可设定），二线单回路隔离；

开关量输出模块（DO）:

32点西门子块，24VDC，0.5A，加中间继电器，接点容量 2A（at 24VDC）；

中间继电器:JWXC-1700，RY2S-UL，RY4S-UL；

型式:金属自立式；

外型尺寸（mm）:2200 X800 X600（高X宽X深）；

外部供电额定电压:220VACU ± 15%，50Hz，6A；24VDC，3A；

控制柜的防护等级:IP43；

#### 概述

单相 SITOP modular 电源是适用于复杂解决方案的工艺电源，提供了适合在复杂机器设备中使用的\*功能。该电源输入范围很宽，可连接至范围内的几乎任何电源系统，并且即使电压波动很大，也可确保\*的安全性。电源提升功能可在短时间内提供 3 倍额定电流。发生过载时，用户可选择通过自动重启提供恒电流或执行锁定关断。由于效率\*，它们可在控制柜内保持较低的能耗和散热，紧凑的金属外壳还可节省空间。

要进一步提高 24 V 电源的可用性，可将 SITOP modular 电源与缓冲、DC UPS、冗余和选择性模块结合使用。

#### 主要产品亮点

24 V DC/ 5 A、10 A、20 A 和 40 A

单相大范围输入，可与任何供电系统相连，在存在电源电压偏差时可保证安全

超细长型设计 – 无需侧面安装间隙

具有 3 倍额定电流的功率提升（持续 25 ms），适用于跳闸保护装置

具有额定电流的 1.5 倍的额外电源 (5 s/min) , 允许短暂的功能过载

可在恒电流和重启之间选择短路响应方式

SIEMENS西门子定西市一级代理商