

# 盐城提供喷淋玻璃钢净化塔 设计制

产品名称	盐城提供喷淋玻璃钢净化塔 设计制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	17980.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

江苏格菲普玻璃钢有限公司是一家集玻璃钢防腐绿色环保产品产品研发、设计方案、生产制造、市场销售、组装、售后维修服务为一体的科技创新企业。

近些年企业广泛开展公司内部的各种基础管理工作，以提升技术为主导紧抓了产品品质，江苏格菲普玻璃钢有限公司既渗透着老公司的浓厚和明智，又蕴藏着格菲普年青公司的活力，企业一直秉承：服务为经营宗旨，以优质的产品完美服务和各界朋友携手共进，共图发展趋势。

废气净化设备工作原理是把汽体里的污染物质提取出来，转化为没害化学物质，从而达到净化处理气体目地。它属于求微分触碰倒流式，塔身体内的填充料是汽液二相接触到的基本上预制构件。塔架外部汽体进到塔架后，汽体进到填料吸收塔，填料层上面有是来自于上方的喷洒液态及前面的喷洒液态，并且在填充料上形成一层附面层，汽体流过填充料间隙时，与填充料附面层触碰然后进行或化学反应速率，填料层

能够提供够大

面积，对空气流动性又不会

导致过大摩擦阻力，经消化吸收于中与后气体经[脱硫塔除雾器](#)

搜集后，经排气口排出来塔外。吸附剂是处理废气的重要新闻媒体，它特性和浓度值时针对不同废气特性来选装，其处置企业气体损耗量，是由测算吸附剂与气体的克分子流量比率来决定的。烟气由离心风机自通风风管吸进，由下而上越过[玻璃钢除雾器](#)

上方填料层；循环系统吸附剂由塔内根据液体分布器，均匀的喷洒到填料层中，顺着填料层表层往下流动性，进到循环水箱。因为上升运动和降低吸附剂在填充料中逐渐触碰，上升运动中流食的含量急剧下降，到塔上时实现排出规定。附面层里的液态在的作用下注入贮液箱，然后由循环水泵抽出来循环系统。它主要是在洗涤塔底部装上填料的承重板，这样就可以把填充料沉积在墙上，在填料的上边又装上销钉避免被气旋吹跑。

喷淋净化塔操作流程

1. 要将水槽和加药槽水位加进机器设备流口在将渗水的闸阀开启。
2. 一定要查询水泵和风机确保相连的螺钉全是拧紧的。
3. 在将玻璃钢防腐喷淋净化塔上边的喷洒箱满油水。
4. 在里边加上氢氧化钠溶液然后将水溶液拌和到融解。
5. 要仔细检查离心风机和稳压泵的构件，去把电源按键开关开启。

烟尘有机废气或是含油量有机废气根据洗涤塔体时，塔架内部结构适宜部位（依据设计方案来定）喷出来液体物质，有些为烧碱溶液，有些为硫酸溶液。如有机废气带有酸碱性就选择碱液喷淋中含酸碱性，如有机废气含偏碱就选择硫酸溶液消化吸收。实际挑选何其强酸强碱水溶液依据有机废气特性和企业内部情况判断。无强酸强碱但含油量、尘有机废气则可以根据循环系统溶液喷洒解决。当有机废气从塔架底端进到事便与洗涤塔喷出的喷洒物质触碰，接触时有机废气或是油渍被水滴包裹，包裹污染物水滴再度撞击面积扩大且作用力扩大。作用力扩大的情形下包裹污染物质的水滴即在作用力推动下掉入洗涤塔底端，比较重的污染物质沉到塔架底端，较轻污染物质则浮在循环系统水质表层。

玻璃钢防腐无填料的喷淋净化塔关键被用于化工厂、五金厂和工业化生产的各种行业，有益于气体消化吸收还能够净化处理加工工艺而且构造或是各种各样的，比较多用以是指填料吸收塔和洗涤塔除开这俩塔型其它的塔型内部结构也没有填充料和塔盘，摩擦阻力也非常大工程造价也很高，清理工作维护保养工作量还要大，有一种喷雾器的废气净化塔，这一塔里有并没有填充料它里面含了汽液互换装置，使用的是液态做雾化是为了使汽液能够完全的饱和状态，净化处理的要求达到了工业生产的需求，效果也是比其它的塔好得多。