

2YH(ST)C11Y 4*22AWG 西门子6XV1840-3AH10 替代线

产品名称	2YH(ST)C11Y 4*22AWG 西门子6XV1840-3AH10 替代线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	10.40/米
规格参数	品牌:埃因 型号:2YH(ST)C11Y 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

2YH(ST)C11Y 4*22AWG 西门子6XV1840-3AH10 替代线 工业以太网 FC TP 拖曳电缆，2x2 (PROFINET C型) 4芯，屏蔽，CAT5

此电缆适用于机器、工具、设备、装置、电器、控制柜布线和拖链系统。

产品参数：

导体：裸铜丝/镀锡铜丝可选

绝缘：HDPE

绝缘颜色：白/黄/蓝/黄 white/yellow/blue/orange (可选择)

护套：PUR

温度：-40~90

上海埃因可生产西门子替代线：

02YH(ST)C11Y

02YSH(ST)CH

02YSY(ST)C11Y

02YSY(ST)C2Y

02YSY(ST)CY

02YSY(ST)CY2Y

02YY(ST)C11Y

2YH(ST)C11Y

2YY(ST)CY

1X2X22WAG

4X22AWG

机械数据

外径

内导体

导线绝缘

电缆的内护套

电缆护套

外径的对称容差

0.64 mm

1.5 mm

3.9 mm

6.5 mm

0.2 mm

0.75 mm

环境温度

在运行阶段

运期间

存储期间

安装时

-40 --+70C

-10 - +70 ° C

-40--+70C-40--+70 ° C

-40--+70C

-20--+60C

-20 --+60C

-10--+70%C

-25 - +75C

-10 --+60%C

弯曲半径

一次弯曲

重复弯曲

弯曲循环次数

拉伸负荷，*大值

单位长度重量

燃烧特性

是否耐紫外线

矿物油化学耐受性

19.5 mm

48.75 mm

32.5 mm

52 mm

49 mm

3000000

150 N

70 kg/km

68 kg/km

阻燃，符合标准阻燃，符合标准阻燃，符合标准UL 1685 (CSA FT 4) UL 1685(CSA FT 4) UL 1685(CSAFT 4)耐受性有条件耐受

耐受性

有条件耐受