

南通西门子中国授权代理商变频器供应商

产品名称	南通西门子中国授权代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

南通西门子中国授权代理商变频器供应商

西门子G120变频器6SL3210-1KE26-0UF1授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新****PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新**产品‘质保一年。一年内因产品质量问题*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

西门子6SL3210-1KE26-0UF1是G120C 标称功率：（30.0kW）有150%过载3秒380-480V+10/-20%三相交流47-63Hz未过滤I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO集成式安全转矩切断
集成现场总线：PROFINET-PN 防护等级IP20/UL Open Typ 尺寸：FSD 472x 200x 237（高x宽x深）
外部24V

1. PVSS Modbus 驱动简介

PVSS的Modbus驱动可以用于和支持Modbus TCP通信协议的PLC或仪表等设备进行通信。本文将以西门子SENTRON PAC3200电能检测仪表为例，说明PVSS如何建立Modbus TCP通信的具体步骤。

2. 组态过程

1) PAC3200 的设置：选择协议“ MODBUS TCP ”；设置PAC3200 的IP地址，本例为 192.168.0.2。

确认从PVSS站上可以ping通PAC3200 的IP。

2) 选择项目类型为：“ Standard Project ”，点击“ Next ”

3) 填写项目名，选择项目所用到的语言和项目存储路径。

4) 项目建立完成，打开项目控制台“ Project Console ”，添加Modbus 驱动，并在“ Options ”处*该驱动编号为 3（-num 3），确认。

然后打开项目的config配置文件，添加[mod]段，littleEndianRegister = 0，保存退出，启动运行项目，如上图所示。

5) 项目激活后，PVSS的图形编辑器Gedi会激活。如下图：点击按钮“ System Management ”，弹出系统管理设置页面，选择“ Driver ”标签页，点击“ Modbus Driver ”按钮，弹出Modbus驱动设置页面。

6) 在PVSS中建立数据点来显示PAC3200的测量数据。在PAC3200 的手册中，可以找到各个仪表变量所对应的Modbus偏移地址及数据类型：

本例中读取频率数据 Frequency，其偏移地址为55，数据类型为Float。

7) 建立数据点类型（Datapoint Type）：在Gedi中点击“ Para ”按钮，打开“ Para ”，在右边的属性列表中右键单击空白处，在弹出菜单中选择“ Create datapoint type ”，在其中建立一个浮点型的DPE：

在该数据类型下，新建一个DP点A1，并为A1的一个DPE添加外围地址属性（config），如下图所示：

设置该DPE的驱动类型为Modbus：

设置该DPE的地址参数，如下图所示：

由于采集类型选择的是“ Polling ”方式，所以需要建立一个Poll Group：

地址设置完毕。

下图所示为：数据显示格式及单位量纲的设置：

启动Modbus 驱动后，在Para中即可观察到PAC3200 中频率测量值，如下图所示：

商品描述

价格说明

联系我们

订货号

西门子PLC模块

产地

德国

特点

高性能

用途范围

工业自动化

是否定制

否

动作信号

瞬速

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

型号

PLC模块

<strong text-size-adjust:none;color:#333333;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; word-break: break-all;">

南通西门子中国授权代理商变频器供应商