

# 延安洛川县医院污水处理设备

产品名称	延安洛川县医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:村庄,乡镇,新农村生活污水 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

## 产品详情

延安洛川县医院污水处理设备设计原则：

HY型设备的设计 主要是对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机 工艺设备的控制分为两级：

第一级是PLC根据预定控制程序和现场实际情况，实行自动控制，无需人为干预(自动)；第二级就是手动控制，当把相应控制柜上的“手动/自动”选择开关打到“手动”时，各设备实现手动操作。手动控制优先级高，此时，PLC控制被屏蔽，现场设备可在就地控制箱或控制柜上实现开、停等人工操作。此种模式主要是用在设备安装阶段的单台调试或PLC故障时的操作。采用全自动可编程序控制系统。

该系统特点是：（1）设全自动控制及手动控制功能。（2）水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。（3）进水泵低水位停止，高水位启动，超警戒水位提供报警信号。（4）设备停止工作2小时以上，为保持生物膜的活性，风机能定时间歇运行。（5）设有过流、过载、断相、短路保护，故障自动切换并声光报警。

-D) 系列产品。/电力电缆的选择本工程低压电力电缆和控制电缆的敷设均采用镀锌钢管保护埋地方式，至用电设备和控制箱（柱）内。按相关规范：“明设塑料护套电缆，当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆模板、托盘或桥架方式时，可采用非铠装电缆”，所以选用符合国标电力电缆执行标准和控制电缆执行标准的电力电缆和控制电缆。/安全保护电器设备完全按水电设备接地保护规程进行设计，高压开关柜手柄设有电气联锁，以防误操作。主要设备近/远控开关布置在机旁箱上，以保证检修时安全切换电源。中央控制柜设置信号系统，当主要设备发生故障时，能通过指示灯提醒操作人员。/设备的维修管理

延安洛川县医院污水处理设备应用领域设备应用于办公楼、住宅小区、村庄、集镇等生活污水处理；疗养院、医院等生活污水处理；宾馆、饭店、商场、高速服务区等生活污水处理；

车站、飞机场、海港码头、船舶等生活污水处理；  
工厂、矿山、部队、旅游点、风景区等生活污水处理；没有城市管网的其他生活污水处理。

### 延安洛川县医院污水处理设备售后服务

潍坊浩宇环保设备有限公司对装置采用全程服务的售后方式。保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本厂负责免费以旧换新并负责安装；一年后本厂收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；建立安装、日常维修、维护服务档案,详细记录设备的使用、维修、维护情况。

- 一、 提供设备的安装技术服务，并免费培训操作人员
- 二、 提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 三、 定期现场回访，解决装置运行过程中遇到的具体问题，防患未然。

我们将在管理上、技术上全面考虑装置售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）设备故障24小时内修复、配件故障6小时内修复、附件故障3小时内修复。维修响应时间不包括路程时间。故障等级分类如下：装置故障：因故障造成整个系统瘫痪；配件故障：因故障严重影响系统运行；附件故障：因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。温馨提示：我公司免费向各地非我终端客户提供技术支持，需要更换配件的只按成本价进行收取。

### 延安洛川县医院污水处理设备

knqNsB46