

688型楼承板压型设备

产品名称	688型楼承板压型设备
公司名称	沧州天宇机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头南服装开发区104国道西侧
联系电话	0317-8250228 15227537711

产品详情

技术参数 1 自动内张紧开卷机 a.装卷内径 b. 最大装卷宽度 1000mm c. 最大装载重量：6000kg d.

液压功率：3kw e. 马达功率：3kw f. 油缸内径：120mm g. 工作压力：10Mpa 2 成型主机 a.

机架排楼:24排：24 steps b. 主轴材质45#钢调制处理，外径80mm .轧辊材质15GCR

轴承钢处理HRC58-60°。 d. 主电机功率：22kw e. 轧制速度：9-12m/min f. 支架350#工钢焊接 g.

轧辊表面镀硬铬厚度0.05mm. 3 液压切刀 a. 刀片材料：Cr12淬火处理 b.

切断系统：采用先进的液压驱动，成型后自动尺切断，不变形，无废料，安全系数较高（主机停切断）4

电控系统 a.屏显：采用5.7寸台湾台达触摸屏 b.主机计算机（PLC）:采用台湾台达DVP14ES

c.编码器：采用韩国奥托尼克斯ENC-1-1-1t-24 5 液压系统 a.采用台湾先进液压系统 b. 功率：4KW [楼承板](#)

的构造与使用方法 楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm

~76mm.工程楼面[楼承板](#)与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。

压型钢板型号	688	用途
有效覆盖宽度(mm)	680	
展开宽度(m)	1000	楼面钢承板
板厚(mm)	0.8	1.0
截面惯性距(cm ⁴ /m)	91.62	119.38
截面抵挡距(cm ³ /m)	23.46	30.58