

浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机

产品名称	浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机.浙江增压机
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

TM102系列增压压床：

适用范围：

(增压压床，气液增压机，气压压印机，铆接机，气压冲切设备，拉伸机，)

该系列增压压床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,弯曲,剪切,拉伸,铆接,以及电子电器，仪器仪表，钟表元件，温控器/继电器,五金等行业生产与装配；能有效方便的代替油压设备的众多功能.是具有压缩空气工厂的优选产品.

产品特点:

1. 该系列压床仅以0.2-1MPA的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力,外接AC220V交流电源.总耗电功率不超过20W.
2. 由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平很稳性.工作中无冲击,无噪音,很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命.
- 3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源.
- 4.出力行程受到一定限制/不大于20MM/但出力稳定/可长时间恒定出力不变.

5. 气缸下行速度可调,气缸行程,工作面积,开口高度可按客户要求定做。
6. 只需调整气压调压阀,就可达到所需要的压装力,简单方便。
7. 具有自动计数功能,也可加装测力显示器,智能温控仪,可依客户要求定做,
8. 该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.
9. 分手动/半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
10. 该系列压床出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 15tf. 20tf. 25tf. 30tf. 40tf. (1tf=1000kgf=9.8KN)

觉得产品介绍不够清楚? 欢迎你提问, 第一时间解答您的疑惑

项目型号	XTM-102-3T	XTM-102-5T	XTM-102-10T	XTM-102-15T
最大工作高度mm	200	200	250	250
快速行程mm	100-200	100-200	100-200	100-200
增压行程mm	5-20	5-20	5-20	5-20
工作面尺寸mm	400*300	400*300	500*400	500*400
电源V	AC220v,50/60HZ	AC220v,50/60HZ	AC220v,50/60HZ	AC220v,50/60HZ
操作压力Mpa	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7
机械外形高度mm	1710	1740	1775	1780

- 售后服务: 1 、负责所供设备的指导安装调试。 2 、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
 - 4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。 5 、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
 - 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部

邓慧超 销售经理

手机	18858228752
电话/传真	0574-62267730 0574-62265730
Email	hui35750976@163.com
深圳地址	深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12
宁波地址	浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号