

白山市户外广告牌检验 广告牌专业检测机构

产品名称	白山市户外广告牌检验 广告牌专业检测机构
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

产品详情

白山市户外广告牌检验 广告牌专业检测机构

什么叫户外广告牌的检测和评定？

广告牌子制作安装流程是经过层层标准规范标准的。但随着城市发展和生活水平的提高，大家对周围环境提出了更高的要求；并且由于一些不良商家的违法活动导致一些城市道路两侧的广告牌子出现受损状况（如果被盗窃），所以需要对其损坏或缺乏的一部分进行处理解决。

户外广告检测方式及过程是什么？

1、外观检查的测量；

（1）目测法；

人眼观察广告内容有没有变形、掉色的现象及其字体的大小转变等状况来确定是否有明显缺点。

（2）触感测量方法；

用手摸户外广告牌表层原材料的觉得来决定广告内容的总体平面度有没有问题。

（3）尺测法；

用米尺**测量户外广告牌表层宽度尺寸比例来判定户外广告牌的质量的好坏。

2、构造性能参数检查；

通常采用力学试验法及毁灭性试验两种形式来达到。

3、工艺性能的测试；

主要通过通过对户外广告牌材质电力学特点开展的测试来确定它安全性。

4、有机化学成份分析；

通常采用专门仪器设备与方法对它进行成分展开分析进而得到具体的数据信息供您参考。

依据预制构件漆膜厚度检测结果，参考国家标准《城市户外广告设施技术规范》（CJJ 149-2010）和协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148:2003）有关钢架结构广告牌子预制构件喷涂防腐蚀涂层厚度规定，该项目全部抽样检验钢结构构件表层漆膜厚度几乎不规范标准。

参考协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148:2003）对立杆组装允许误差为H/1000的需求，本项目绝大多数测量点都已做到或*过该标准限制值规定，但当场没有发现因广告牌子构造歪斜所造成的焊接干裂或螺丝松动难题。说明其广告牌子支撑点桁架结构立杆安装误差比较大。

依据表面病虫害当场调查结论，该房顶广告宣传设备基础结构表面病虫害大多为以下几个方面一部分支撑点结构节点处存有镀层损害，预制构件轻度生锈状况；一部分控制面板里侧镀层脱皮，某些控制面板上端区格轻度生锈；主控制面板南边2个立杆下方未设水平支撑（承重梁），下边斜杠各缺少一根等。

根据上述检测和分析数据，该屋顶钢结构广告牌子在结构布局、预制构件断面尺寸、防腐蚀涂层薄厚及预制构件变型等多个方面均存在无关规范标准问题，但是考虑到该广告牌子设备质量水平、连接点联接比较**，且多道程序拉接牢固对策。因而，在正常启动环境下，该广告牌子设备主要可以安全操作规定

。