

室内空气检测仪报价甲醛含量检测仪报价

产品名称	室内空气检测仪报价甲醛含量检测仪报价
公司名称	江苏徐州锦程环保设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市淮海西路270号
联系电话	18052110010

产品详情

锦程环保科技生产的室内空气检测仪与市面其他款式空气检测仪之甲醛测定特点：

- 1、 超大数码管显示,使得分光读数功能更简洁，一目了然
- 2、 三键傻瓜式操作菜单,操作更便捷
- 3、 现场热敏打印定制格式的检测报告
- 4、 独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准，也可根据检测需要出具标准读数或偏高、偏低的读数

技术指标：

1、测定范围：

甲醛：0.01~1.20mg/m³

苯：0.05~4mg/m³

氨：0.05~ 3mg/m³

甲苯：0.05~4mg/m³

二甲苯：0.05~4mg/m³

TVOC：0.05~4mg/m³

2、准确度：读数误差<5%

- 3、传感器：进口光电传感器
- 4、光源：LED硅光二极管，波长630nm
- 5、定时控制：0—60分钟，六路独立时间机械发条控制
- 6、电源：220V交流电

使用方法：

一、通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量，可根据需要检测其中任意几项。 1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。 2. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。 3. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。 4. 将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，打开总电源开关，总电源指示灯亮，查看电压表是还正常。 5. 调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。打开所要检测项的开关，对应指示灯亮，所对应的检测项即开始检测。 6. 检测结束，切断电源，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。 7. 手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，即为被检测气体的浓度。

仪器可以设计四种款式：

- 1.标准面板尺寸40*27cm
- 2.标准面板尺寸40*27cm带采样器
- 3.小款面板尺寸40*22cm
- 4.小款面板尺寸40*22cm带采样器

诚信是立足之本，质量是企业生命之本，徐州锦程缔造完美生活 给您绿色健康的家
提供OEM加工生产 仪器三年免费维修 终身免费维护