

江苏室内环境检测仪报价

产品名称	江苏室内环境检测仪报价
公司名称	江苏徐州锦程环保设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市淮海西路270号
联系电话	18052110010

产品详情

室内空气分光光度检测仪适合于监理、监测机构、检测中心、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。每项气体检测都由微电脑控制，达到一定相应的时间后，可自动停止工作，并可读数，液晶显示，得出结果。且操作简便、设计合理、外形美观。该产品已通过中国计量科学研究院的性能指标测试，出具检定证书。该产品弥补了我国室内空气质量检测领域的不足，开辟了一种新型实用，经济有效的检测室内空气质量的新手段。

技术参数：电压 220V（AC）频率 50 - 60HZ 功率 6*2.5W 分辨率 0.01mg/立方米 流量 6*2.5L/min

外观尺寸 46*27*21cm 精度 $\pm 2\%$ 重量 5.3kg 工作电流 5A 响应时间 0-60分钟 检测范围

0.00-4.00mg/立方米（苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC）0.00-2.20mg/立方米（甲醛）

分光光度检测仪器具有以下特点：

多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。 **流量稳定：**为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等检测管有较大采样阻力的情况； **自动控制：**可在任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒； **轻便：**本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220V交流电，强电、弱电分别独立控制。 **包装：**仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度（可选配件）。

解决了一般六合一体积大,不方便携带,还需要外带采样器的缺点,独立一体机设计,方便检测携带.

甲醛检测原理：

室内空气质量分光光度检测仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。通过分光光度模块可直接在液晶屏上显示出被测样品中有害气体的含量。

技术指标：

- 测定下限：0.02 mg / m³(采样体积为5升)

- 测量范围：0.00—2.20 mg / m³(采样体积为5升)
- 测量精度：±0.05%
- 测量方法：采用国标酚试剂法
- 工作环境温度：0—40摄氏度

参据国家标准GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成。

参照标准：

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB18580-2001)

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB18584-2001)

《室内装饰装修材料有害物质释放限量》(GB18587-2001)

优点:

1、整套系统经济性好，一次购买检测系统后每次检测成本很低。2、可以无限次检测，检测结果能最快速度掌握，通常一个检测过程时间为1天，大大缩短了送检所需要的时间。一般送检时间为20天。3、操作简单，容易掌握。4、相比送检和购买一套大型环境试验舱（价格约16万）便宜相当多，对竞争日趋激烈的板材和家具生产商来说是笔不少的支出。经营方式：市场销售可采用各建材家居店（超市）铺货销售、社区促销活动等销售方式经营；上门检测治理可采用与装修公司、建材销售商、物业、保洁公司合作方式，也可以采用业务员推广方式等推广。——合作时我司会提供详细经营方式介绍指导你市场开发。

盈利分析：项目对于高低消费能力的业主都适用；低消费水平的业主可以选择零买产品，你的利润率可达200%，利润最低能维持日常开销；高消费能力的业主如果选择接受你的上门检测治理服务，那利润率最高可达500%，而且绝对利润额高，每月即使只有两三套家庭住宅接受你的治理，利润就能有几千元。——我们力争合作一家，成功一家，做室内环保行业领航者！

徐州锦程环保秉承“创新、诚信、合作、双赢”的信条，打造驰名环保品牌