

河北甲醛快速检测仪机构

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 河北甲醛快速检测仪机构 |
| 公司名称 | 江苏徐州锦程环保设备有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 徐州市淮海西路270号 |
| 联系电话 | 18052110010 |

产品详情

拥有宽敞、舒适的新房是许多人一生所追求的梦想，近年来，人们为了显现个性化，还使用各种材料，把房子“打扮”得五彩斑斓。但他们不知道，一些物质正静悄悄地毒害着他们。据中国室内装饰协会环境监测中心主任介绍，室内污染主要是甲醛、苯、氨和放射性物质这四种污染物。甲醛检测仪器家用甲醛检测仪 甲醛检测仪多少钱

徐州锦程环保仪器六合一分光度打印检测仪（可调节系数款）

由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系，所以，按正常的检测，往往检测出来数值会与预想的有所偏差。本款仪器和一般六合一分光度检测仪不同的地方在于，可以根据需要，预先设定加减一定的系数，检测出来的数值就会比正常数值多或少一定的量（对应系数）。

仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干扰，流量稳定。可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六项污染指数，也可按需要只选取几种项目检测。

本仪器是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、集成光电传感器和微处理器等构成。

仪器采用智能型综合一体设计，美国进口集成光电传感芯片，大液晶屏幕全中文显示，可直接显示并打印检测环境的甲醛含量，检测管可直接读出其他几项污染含量。

仪器具有以下特点：
多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体，也可以只检测需要的几个污染气体。
流量稳定：本仪器采用了6路独立电机，大流量泵，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等检测管有较大采样阻力的情况；
自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

温湿度指示：面板上可以显示采样环境的温湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况。

现场测定：液晶屏幕显示，并可机器直接打印数据，打印是否数据是否符合国家标准。

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。 包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

技术指标： 1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 2. 测量范围：
甲醛 (0.01~2.0mg/m³) 苯 (0.05~4mg/m³) 氨 (0.05~ 3mg/m³) 甲苯 (0.05~4mg/m³)
二甲苯 (0.05~4mg/m³) TVOC (0.05~4mg/m³) 3. 流量范围：流量6X2.5升/分
4. 光源：LED硅光二极管，波长630nm 5. 准确度：甲醛测量偏差 5%. 6. 流量稳定性：>95%
7. 定时控制：0—99分钟 8. 功率：6X6瓦

公司还有“六合一分光度检测仪（可调节数据款），可以根据需要自由调节被检测环境的甲醛数值。

徐州锦程环保秉承“创新、诚信、合作、双赢”的信条，打造驰名环保品牌! 徐州锦程环保
关爱全国每个家庭成员身体健康!! 提供OEM加工生产 仪器三年免费维修 终身免费维护