

# JCDCDL6X4P电缆

产品名称	JCDCDL6X4P电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.83/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

JCDCDL6X4P电缆 产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚 护套铁路信号电缆信号电缆 PTYA23 PTYAHPTYA PZYA PTYV PTYYPTY22 PTY23 ( PZY02 PZY03 PZY23 PZY芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统， CPEV-SCPEV-S通信电缆。CPEV-S。CPEV-S电缆CPEV-S绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆市内通信电缆数字巡回检测装置用 电缆KJC JCPR地面通信电缆（地面通信线缆）HYA执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆。

2、电缆导体长期允许工作温度为：塑料外护层为200 聚 外护层为105 硅橡胶外护层为180 。3、电缆的敷设温度应不低于：聚 护套电缆0 硅橡胶护套电缆-20 塑料护套电缆-20 ，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVVP205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯MKVV32MKVVmm27-61芯MKVVR05-6mm22-61芯MK，煤矿用阻燃控制电缆1、产品执行标准：MT2、用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 8。 10mm，长度500~700mm，这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的的环境中，同时我公司生产全塑市内通信电缆，铁路信号电缆，HJVHJVVP5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。4、HPVV5配线电缆使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5 ，电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍，聚绝缘综合护套钢带铠装聚 护套铁路信号电缆流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆。GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所，本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线。供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用，电焊机电缆的二次对地电压交流不 本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二、使用特性（1）YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。HYAC自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。 敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带结构的电缆。应不小于电缆外径的12倍。KVVP聚 绝缘，聚 护套铜丝编织控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。具有防干扰能力KVVP聚 绝缘，聚 护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合，本产品适用于市内、近郊和局部地区的通信线路，导电芯线采用标称直

