

苏州室内空气检测仪报价

产品名称	苏州室内空气检测仪报价
公司名称	江苏徐州锦程环保设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市淮海西路270号
联系电话	18052110010

产品详情

徐州锦程环保仪器分光打印六合一室内空气检测仪器：型号JC-3

由徐州锦程仪器公司最新研发的分光打印六合一室内空气检测仪器。能迅速现场测定空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气、tvoc浓度的标准仪器，芯片集成控制，气体检测时间可由手动调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，数码管显示读数，得出精确甲醛结果，内置微型打印机，可直接打印甲醛浓度、检测单位、检测日期时间、超标结果结论，超便携箱体设计、合理、美观。

应用领域：适用于居住区、居室空气、室内空气、公共场所、家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料；染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。

技术指标参数：测定下限：0.02mg/m³（采样体积为10升）

测定范围：0.00-4.00毫克/立方米（采样体积为10升）测量精度：5% 测量方法：国标酚试剂方法

光源：LED硅光二极管，波长630nm 所需试剂（试剂订货号：JCS1）1去离子水或蒸馏水

2甲醛试剂（一）3甲醛试剂（二）苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~

3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）二甲苯（0.05~4mg/m³）TVOC（0.05~4mg/m³）电压：220Vac

频率：50/60hz 功率：5*2.5W 流量：6*1.5L/min 重量：2.5kg 检测范围：0.00-4.00毫克/立方米

工作电流：5A 外观尺寸：40*28*16cm 响应时间：5-35分钟

JC-3检测仪较我司及市面其他款式空气检测仪之甲醛测定特点：1、

超大数码管显示,使得分光读数功能更简洁，一目了然 2、三键傻瓜式操作菜单,操作更便捷 3、

现场热敏打印定制格式的检测报告 4、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准，

也可根据检测需要出具标准读数或偏高、偏低的读数

注意事项：1. 检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。

2. 气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。

3. 所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学实验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。4. 每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。5. 显色后的甲醛试剂（二）试管插入分光数据传输口后，必须插紧锁定，以防止

杂散光进入。若固体或溶液进入分光数据传输口中，必须擦净后再放入分光比色。

锦程仪器批发 真正的仪器厂家! 欢迎广大客户来厂参观考察! 徐州锦程环保
关爱全国每个家庭成员身体健康!!