

高效褶皱除尘滤筒 350x660除尘滤筒

产品名称	高效褶皱除尘滤筒 350x660除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能 生产除尘滤芯 喷砂机除尘滤芯__涂装设备除尘滤芯涂装设备除尘滤芯__陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯__长威滤芯除尘滤芯简介

除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求可再生(4)滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命

过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维

端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的 4、技术改进措施和选用技术

4.1清灰装置 传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，实践表明前者的优点是气流均匀，缺点是耗毛量大；后者的优点是耗气量小，缺点是气流弱小

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯 生产除尘滤芯喷砂机除尘滤芯__涂装设备除尘滤芯涂装设备除尘滤芯__陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯__长威滤芯除尘滤芯简介

除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40%

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯

本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理 而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家

使用寿命长而且价格低廉 这样就间接的节省了公司的开支 (5) 累积效率试验

采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 使用寿命长而且价格低廉 (8) 抗振疲劳试验

确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度 过滤精度：5-10微米 过滤材料：聚脂纤维

产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱 **绽力：25kg/cm² *张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向

热稳定性：2%@135 滤料重量：260g/m² 收尘效率：99.99%，表面过滤

工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200

表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、导电浸渍聚酯等量：260g/m²

收尘效率：99.99%，表面过滤 以上除尘滤筒主要配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规格型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；除尘滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、塑料、食品、木材加工等各领域烟气和粉尘颗粒的治理和回 大致分为12个系列 能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质 从表中可以看出，经过改造后的除尘器，其运行阻力、出口排放浓度、除尘效率等技术指标均优于国内同类除尘设备