

# 潜江水泥压力板 lott水泥压力板 2公分 欧拉德 楼板

产品名称	潜江水泥压力板 lott水泥压力板 2公分 欧拉德 楼板
公司名称	山东欧拉德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县东开发区
联系电话	15953753878 15953753878

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧拉德新型建材有限公司

### 欧拉德水泥压力板可自由切割

水泥压力板如果要贴的面积小可以直接在水泥板上贴瓷砖，但是要用胶。如果是大面积一定要挂网刷浆再贴砖，这样以后不会开裂脱落，用水泥砂浆。水泥板是以水泥为主要原材料加工生产的一种建筑平板，是一种介于石膏板和石材之间、可自由切割、钻孔、雕刻的建筑产品，潜江水泥压力板，以其优于石膏板、木板的防火、防水、防腐、防虫、隔音性能和远远低于石材的价格而成为建筑行业广泛使用的建筑材料。水泥板有预制的，也有现浇的。

水泥压力板面积小的话可以直接在水泥板上贴瓷砖，但是要用的瓷砖胶。面积大的话就要挂网刷浆再贴瓷砖，这样能防止之后出现开裂脱离的情况。

- 2、将压力板上的尘土和杂物清扫干净，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
- 3、施工前在墙体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，水泥纤维压力板，以控制地砖分隔尺寸。
- 4、在图纸设计要求的基础上，对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至达到效果，按铺贴顺利堆放整齐备用。

## 欧拉德水泥压力板不断的完善

loft楼层板现在已经使用，夹层的施工工艺也在不断的完善，在此小编总结了LOFT夹层阁楼板的施工工艺。

LOFT夹层阁楼板的施工方法：

1、根据建筑的不同跨距，静载荷、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设计出主副梁的间距，才能合理的选择LOFT夹层阁楼板

LOFT的亮点就是拥有上下两层，有些楼盘的LOFT设计，二层的施工中不使用混凝土，而是只打一层槽钢，再在上面加一层木工板。从承重的角度来说，木工板没有任何问题，但是没有混凝土隔音效果会比较差，在二楼活动会影响一楼的人，所以在收拾地面时，别忘在槽钢和木工板中间加上隔音胶条。

水泥压力板1、墙体可分为单层轻钢龙骨双面固定纤维水泥板和双层轻钢龙骨双面纤维水泥板错缝固定在龙骨上，loft水泥压力板，中间填充岩棉或其它保温材料，这主要取决于隔户墙还是隔室墙，也就是取决于建筑隔声设计要求。

2、卫生间、浴室等湿度较大的场所，板面需贴瓷砖，板面毛面朝外。待确认板的含水率低于10%以后，在板面上刷封闭胶，待胶干后，用AB胶粘贴瓷砖，切不可使用水泥砂浆以防止纤维水泥板脱落。

水泥压力板固定墙板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固，具有可靠握钉力。固定纤维水泥板时，一定要从板面中间开始，逐渐向四周逐步延伸固定，方可避免板面由于固定不当而产生内应力，造成板面整体不平整。用自攻钉固定纤维水泥板时，水泥压力板其钉距：吊顶板200mm，墙板中间为300mm，四周为200mm，钉孔中间距板的边缘为13mm到到15mm。

潜江水泥压力板-loft水泥压力板-2公分-欧拉德-楼板由山东欧拉德新型建材有限公司提供。潜江水泥压力板-loft水泥压力板-2公分-欧拉德-楼板是山东欧拉德新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王羽。